



## Screen - дисконнекты теперь не страшны!

Опубликовано muff в Сб, 2009-08-15 03:00

Пора уже привыкнуть работать в screen... Удобная штука, рекомендую всем.

Для начала мой .screenrc (должен лежать в домашнем каталоге пользователя)

```
# less .screenrc
vbell off
activity 'activity in window %n'
bell_msg 'bell in window %n'
nethack on
autodetach on
startup_message off
defscrollback 10000
caption always
caption string "%{rk} %c %{dd} %{+b M}%n %{-b dd}%-w%{+b B.}%n* %t%{-}%+w%<"
```

Немного информации о screen:

**SCREEN** - полноэкранный и достаточно мощный консольный оконный менеджер с поддержкой скроллинга и поиска в окне и функцией копирования-вставки между ними. Наиболее интересная функция данного менеджера заключается в том что Вы можете в любой момент отсоединиться от своего screen`а и закрыть сеанс работы в шеле. После этого Вы можете присоединившись к screen`у вновь продолжить свою работу с того места где Вы остановились.

Устанавливаем screen из портов.

```
# cd /usr/ports/sysutils/screen
# make install clean
```

Выбираем необходимые опции

```
Options for screen 4.0.3_6

[ ] CJK    Treat CJK ambiguous characters as full width[X] INFO  Build and install in
fo documentation[X] MAN    Build and install man pages[X] NETHACK Enable nethack-style
messages[X] XTERM_256 Enable support for 256 colour xterm[X] HOSTINLOCKED Print use
r@host in locked message[X] SHOWENC Show encoding on the status line
```

И по окончании установки не забываем перечитать пути

```
# rehash
```

Итак, разберем поподробнее, как же работать с данным чудом. Для начала заглянем в конфигурационный файл .screenrc, который находится в домашнем каталоге. Если его там нет, можно скопировать общесистемный файл screenrc который находится в каталоге /usr/local/etc.

Что же полезного можно включить в конфигурационном файле? Все опции можно изменить во время работы. Для этого нажмите Ctrl+a: и введите название параметра и его значение.

**vbell off** - управляет визуальным звонком. Если данный параметр будет включен (on) то звонок будет отображаться как вспышка на экране.

**activity 'activity in window %n'** - сообщение которое будет выводиться при включенном



режиме мониторинга за окном. Полезно если Вы ждете какого либо действия в окне.

**bell\_msg 'bell in window %n'** - сообщение которое выведется на Ваш экран в случае получения screen`ом звукового сигнала в каком либо окне.

**nethack on** - изменяет стиль текста выводимых сообщений на стиль знаменитой игрушки NetHack. Почувствуйте себя в подземельях... ;)

**autodetach on** - если по какой то причине соединение с управляющим процессом будет потеряно, то после восстановления работа в screen может быть возобновлена. В обратном случае (off) - screen будет уничтожен со всеми дочерними окнами и процессами.

**startup\_message off** - выключает сообщение об авторских правах при первом запуске screen`а.

**defscrollback 10000** - количество строк по умолчанию для буфера прокрутки.

**caption always** - показывает заголовки окна в строке статуса.

**caption string "%{rk} %c %{dd} %{+b M}%n %{-b dd}%-w%{+b B.}%n\* %t%{-}%+w%<"** - форматирование строки статуса. Данный набор символов приведет к тому что в строке статуса будет отображаться время и цветом выделяться активное окно.

После запуска screen создаст одно окно с Вашим shell. В последствии вы сможете создать дополнительные окна. Все нажатия клавиш передаются текущей программе в окне. Ограничение накладывается только на управляющую последовательность самого менеджера. Данная последовательность Ctrl+a. Для того что бы передать приложению данную последовательность Вам нужно нажать Ctrl+a и сразу a. В остальном - абсолютно никаких ограничений. Единственно что тип терминала должен быть VT100 совместим для правильной передачи нажатий при удаленной работе. Тип терминала передаваемый приложению в окне screen - так и называться screen. Если Ваше приложение не поддерживает данный тип - его всегда можно изменить путем изменения переменной TERM.

## КРАТКАЯ СВОДКА КОМБИНАЦИЙ КЛАВИШ ПРИ РАБОТЕ

Для создания нового окна - **Ctrl+a c** (create).

Для переключения между окнами - **Ctrl+a a** - между последним активным.

**Ctrl+a <НОМЕР>** - выбор окна по номеру. **Ctrl+a (p|n)** - циклическое перемещение между окнами. p - prev, n - next. Ctrl+a " - список окон для переключения.

Управление окнами - **Ctrl+a A** - изменить заголовок окна. Аналогично вводу команды title при нажатии Ctrl+a :

**Ctrl+a C** - очистить окно.

**Ctrl+a F** - подогнать размер окна под текущий размер терминала.

**Ctrl+a H** - протоколирование окна в файл screenlog.<НОМЕР ОКНА>

**Ctrl+a K** - уничтожить окно.

**Ctrl+a M** - режим слежения за активностью в окне. Если в момент этого вы находитесь в другом окне - в подсказке будет выведено:activity in window <НОМЕР ОКНА>

**Ctrl+a r** - переключение режима переноса по словам. (wrap)

**Ctrl+a S** - очень интересный режим работы. Сплит. То-есть текущее окно разделяется на две части и в обоих можно открыть по новому окну.

Переключение между окнами Ctrl+a; TAB, выход из режима сплит - Ctrl+a Q.

Общие команды

**Ctrl+a ?** - помощь



**Ctrl+a Esc** - режим скроллинга. Он же режим копирования. Для копирования подведите курсор к нужному месту и нажмите пробел.

**Ctrl+a ]** - Вставка выделенной области.

**Ctrl+a x** - Запереть менеджер. При вкомпиленной поддержке RAM - для разблокировки нужно ввести пароль пользователя от которого запущен менеджер. В обратном случае пароль для разблокировки будет запрошен при блокировании.

### НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОПЦИИ КОМАНДНОЙ СТРОКИ.

rd - подключиться к screen. Сделать deattach для остальных сессий.

list/ls - список запущенных менеджеров.

dm - запуск screen в режиме deattach. Полезно для init скриптов или скриптов вообще.

wipe - удалить сведения о запущенных менеджерах. Полезно в случае потери менеджера, но сохранения информации о нем.

x - присоединиться к screen. Присоединение осуществляется даже в случае существующих соединений. Полезно при работе с одним screen из разных окружений. Например один screen и на X и на консоль. ;)

**Пример:** коннектимся к серверу, запускаем screen (набиваем команду "screen"). Запускаем на выполнение программу. Отключаемся от запущенного скрина сочетанием клавиш Ctrl+a d (detach). Снова коннектимся к серверу и подключаемся к запущенному скрину командой screen -rd.

**Источник (получено 2026-04-10 22:09):**

<http://muff.kiev.ua/content/screen-diskonnekty-teper-ne-strashny>