



## Отправка e-mail с хостинга от указанного отправителя

Опубликовано muff в Ср, 2010-04-28 04:31

Представим ситуацию - есть сервер, который помимо довольно важных функций еще и предоставляет услуги хостинга для довольно широкого круга знакомых. Все шустро работает, все довольны. Но вот одного воскресного дня админа начинают посещать грустные мысли, о том что не все так безоблачно и радостно: за ночь на контактный e-mail админа "свалилось" до полутора тысяч писем-отлупов (то есть сообщений о невозможности доставки письма).

Как оказалось, на форуме одного из сайтов устроили периодическую рассылку уведомлений. И соответственно, значительная часть сообщений не была доставлена адресату (e-mail уже не рабочий, пользователь при регистрации указал ошибочно или специально неверный почтовый адрес и тд).

Решается все очень просто. В корень хостинга этого клиента добавляется файл .htaccess определенного содержания и изменяются права доступа, чтобы пользователь не мог его удалить. После таких действий, база пользователей актуализируется обычно очень быстро.

Итак, исходные данные:

- **/usr/local/www/user1** - каталог, который является "корневым" для этого пользователя;
- user1 [at] username [dot] domain [dot] com - адрес электронной почты пользователя.

Создаем файл .htaccess

```
# touch /usr/local/www/user1/.htaccess
```

Редактируем его до следующего содержимого:

```
# cat /usr/local/www/user1/.htaccess

php_admin_value sendmail_path '/usr/sbin/sendmail -t -i -f user1 [at] username [dot] domain [dot] com'
```

Для надежности "поправим" права доступа и перечитаем конфигурацию Apache.

```
# chown root:wheel /usr/local/www/user1/.htaccess
# apachectl graceful
```

Вот и все, теперь можно спать спокойно.

**Источник (получено 2026-04-06 08:33):**

<http://muff.kiev.ua/content/otpravka-e-mail-s-khostinga-ot-ukazannogo-otpravatelya>