



gcore -- получить дамп памяти запущенного процесса

```

GCORE(1)                ?????????? ?????????? ??????? FreeBSD                GCORE(1)

?????????
gcore -- ?????????? ?????? ??????? ?????????????? ??????????

?????????
gcore [-s] [-c ?????_?????] [?????????????_????] pid

?????????
????????? gcore ?????????? ?????? ??????? ?????????????? ??????????, ?????????? ???
????????????????? ? gdb(1). ?? ??????????, ??? ?????????????? ? ???
`core.<pid>'. ? ?????????? ?????? ?????? ??? ?????? ?????????????????? ???-
?????, pid. ??? ?????? ?????????????????? ?????? ?? ??????, gcore ?????? ??????-
?????? `/proc/<pid>/file'.

????????? ?????????????? ??????:

-c      ?????????? ?????? ??????? ? ?????????????? ?????? ?????? `core.<pid>'.

-s      ?????????????????? ?????????? ?? ?????? ?????????? ??????, ? ?????????????? ???
?????? ?????? ?????????????? ??????. ??? ??????????????????, ?? ??????????????
????? ?????? ?????? ? ?????????????????????? ??????????????. ?????? ??????????
????? ??????????????, ?????? ?????? ?? ??? ??? ?????????????? ?? ?????.
???????? ?? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ? ?????????? kill(1).

??????
core.<pid>           ?????? ???????
/proc/<pid>/file     ?????? ?????????????????? ??????

?????????
????????? gcore ?????????????? ? 4.2BSD.

?????????
????????????????? ?????????????? ??? ?????????????? ??????????, ?????????????????? ?? ??????
????????? gcore, ?????? ?????????? ? ?????????????????? ??????????????????. ??? ??????????????
????????????????? ?????????????????? ?????????? ?????????????????? -s ??? ?????????????? ??????????????
????????????????? ??????????????.

????????? gcore ?? ?????????????????? ? ?????????????????? ?????????? ?? 4.2BSD.

```

Источник (получено 2026-06-20 23:55):

<http://muff.kiev.ua/content/gcore-poluchit-damp-pamyati-zapushchennogo-protsesssa>