gcore -- получить дамп памяти запущенного процесса

```
GCORE(1)              ?????????? ???????? ?????? FreeBSD              GCORE(1)

????????
     gcore -- ???????? ???? ?????? ?????????????? ????????

?????????
     gcore [-s] [-c ????_?????] [??????????????_????] pid

????????
     ??????? gcore ??????? ???? ?????? ?????????? ????????, ????????? ???
     ???????????????? ? gdb(1).  ?? ?????????, ???? ??????????????? ? ????
     ``core.<pid>''.  ? ????????? ?????? ?????? ???? ????? ???????????????? ???-
     _____, pid.  ???? ????? ??????????????? _____ ?? ??????, gcore _____ ??????-
     ?????? ``/proc/<pid>/file''.

     ??????? ????????? _____:

     -c      ???????? ???? ?????? ? ????????? ???? ?????? ``core.<pid>''.

     -s      ???????????????? ??????? ?? _____ ???????? _____, ? ??????????????? ???
             ?????? _____ ????????? _____.  ???? ????????????????, ??? ??????????
             ???? ?????? _____ ? ?????????????????? ?????????.  ?????? ????????
             _____ ??????????, ???? ???? ?? ??? ??? ?????????? ?? ????.
             ?????? ?? ??????? _____ ??????? ??????? ? ??????? kill(1).

_____
     core.<pid>         ???? ??????
     /proc/<pid>/file   _____ ??????????????? _____

???????
     ??????? gcore ????????? ? 4.2BSD.

????????
     ???????????????? ????????? ??? ?????????? ????????, ??????????????? ?? _____
     ?????? gcore, _____ ???????? ? ??????????????? ???????????????.  ??? ??????????
     ????????? ??????????????? ??????? ??????????????? -s ??? ????????? ?????????
     ?????????? ????????.

     ??????? gcore ?? ?????????? ? ??????????????? ??????? ?? 4.2BSD.

FreeBSD 6.2                    18 ?????? 1994                    FreeBSD 6.2
```

Источник (получено *2026-06-20 23:01*):
http://muff.kiev.ua/content/gcore-poluchit-damp-pamyati-zapushchennogo-protsessa