



mkstr -- создать файл сообщений об ошибках, манипулируя исходным текстом на C

MKSTR(1) FreeBSD MKSTR(1)

????????

```
mkstr -- ?????? ???? ?????????? ?? ???????, ?????????????? ?????????? ???????
?? C
```

????????

```
mkstr [-] ???_????????? ??????? ???? ...
```

????????

```
??????? mkstr ?????? ????, ?????????????? ??????????? ?? ???????, ??????????????
?? ?????????? ??????? ?? C, ? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ?????????, ??????
????????????????? ?????????????? ?????? ??????????????. ?????? ?????????? mkstr ???? ?????-
????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? (??, ?????????? ?????).
```

```
??????? mkstr ?????????????????? ??????? ?? ?????????? ???????, ?????????? ?????????????-
??????? ??????? ?????????????? ??????? ? ????, ??? ?????????? ?????????? ?? ??????????
????????? ? ?????????????? ??????. ?????????? ??????? ?????????????????? mkstr:
```

```
mkstr pistrings xx *.c
```

```
? ?????????????? ?????????????? ???? ?????????? ??? ?????????????? ?? ?????????? ?? ??????? ?
????????????? ?????????? ?? C ? ?????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ? ???? pistrings,
? ?????????????????? ?????? ?????????????? ??????? ??????? ?????????????? ? ?????? ? ?????????,
????????????????? ? `xx'.
```

??????:

```
- ?????????????? ?? ?????????? ?????????????????? ? ?????? ?????????????????? ?????? ??????-
??? ??? ?????????????????????????? ?????? ?????????? ??????????????, ??????????????????
mkstr.
```

```
????????? mkstr ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ? ?????????????? ?????????? ?? ???????
`error(" ? ? ?????????? ??????????. ??????? ???, ?????? ??? ??????????????????, C
????????, ?????????????????? ? `", ?????????????????? ? ?????? ?????????????? ? ??????????????????
????????????? ?????????? ? ?????????? ?????????????? ??????????. ?????????????? ?????????? ??????
????????????????? ?????????????? lseek(2) ??? ?????????????????? ??????? ?? ?????? ?????????????.
```

```
char efilename = "/usr/lib/pi_strings";
int efil = -1;

error(a1, a2, a3, a4)
{
    char buf[256];

    if (efil < 0) {
        efil = open(efilename, 0);
        if (efil < 0)
            err(1, "%s", efilename);
    }
}
```



```
        if (lseek(efil, (off_t)a1, SEEK_SET) < 0 ||
            read(efil, buf, 256) <= 0)
            err(1, "%s", efilename);
        printf(buf, a2, a3, a4);
    }
```

?????? ??????

```
gencat(1), xstr(1), lseek(2)
```

????????

```
???????? mkstr ?????????? ? 3.0BSD.
```

????????

```
???????? mkstr ??? ? ?????????????? ??? ?????????????? ?????????????? ??????????
PDP 11. ?? ?????? ????, ?????? ??? ? ?????????? ?????????????? ?? . ??????????
???????? ?????????????????? ?? ?????????????? ??????????????.
```

FreeBSD 6.2

1 ??????? 2002

FreeBSD 6.2

Источник (получено 2026-05-30 00:23):

<http://muff.kiev.ua/content/mkstr-sozdat-fail-soobshchenii-ob-oshibkakh-manipuliruya-iskhodnym-tekstom-na-c>