



# mkstr -- создать файл сообщений об ошибках, манипулируя исходным текстом на C

*MKSTR(1) ?????????? ?????????? ?????? FreeBSD MKSTR(1)*

?????????  
 mkstr -- ???????? ????? ??????????? ?? ????????, ?????????????? ?????????? ??????????  
 ?? C

??????????  
 mkstr [-] ?????\_???????????? ?????????? ????? ...

??????????  
 ?????????? mkstr ?????????? ?????, ?????????????? ?????????????? ?? ??????????, ?????????????????  
 ?? ?????????????? ?????????? ?? C, ? ??????????? ??????????? ?????? ?????? ??????????, ??????  
 ?????????????????? ?????????????? ?????? ??????????????. ?????? ??????????? mkstr ????? ??????-  
 ?????? ?????????? ?????????? ??????????? ? ??????????? ??????????? (?? . ?????????? ?????).

????????? mkstr ?????????????????? ?????????? ?? ??????????? ?????????, ?????????? ??????????????-  
 ?????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ? ?????, ??? ??????????? ?????????? ?? ?????????????  
 ??????????? ? ?????????????? ??????????. ?????????? ?????????? ?????????????????????? mkstr:

```
mkstr pistrings xx *.c
```

? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????????? ??? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?  
 ?????????????? ?????????? ?? C ? ?????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ? ?????? pistrings,  
 ? ?????????????????? ?????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????????????? ? ?????? ? ??????????,  
 ?????????????????? ? `xx`.

????????:

- ?????????????? ?? ?????????? ?????????????????? ? ?????? ?????????????????? ?????? ?????????-  
 ??? ??? ?????????????????????????? ?????? ?????????? ??????????????, ??????????????????  
 mkstr.

????????? mkstr ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ? ?????????????? ?????????? ?? ?????????  
 `error(" ? ? ?????????? ??????????. ?????????? ???, ?????? ??? ??????????????????, C  
 ?????????, ?????????????????? ? `", ?????????????????? ? ?????? ?????????????? ? ?????????????????  
 ?????????????? ?????????? ? ?????????? ?????????????? ??????????. ?????????????? ?????????????? ??????  
 ?????????????? ?????????????? lseek(2) ??? ?????????????????? ?????????? ?? ?????? ??????????????.

```
char efilename = "/usr/lib/pi_strings";
int efil = -1;

error(a1, a2, a3, a4)
{
    char buf[256];

    if (efil < 0) {
        efil = open(efilename, 0);
        if (efil < 0)
            err(1, "%s", efilename);
    }
}
```



```
    if (lseek(efil, (off_t)a1, SEEK_SET) < 0 ||
        read(efil, buf, 256) <= 0)
        err(1, "%s", efilename);
    printf(buf, a2, a3, a4);
}
```

?????? ??????

```
gencat(1), xstr(1), lseek(2)
```

????????

```
???????? mkstr ?????????? ? 3.0BSD.
```

????????

```
???????? mkstr ??? ???? ?????????????? ??? ?????????????? ?????????????? ??????????
PDP 11. ?? ????? ???? , ????? ???? ?????????? ?????????????? ?? . ??????????
???????? ?????????????????? ?? ?????????????? ??????????????.
```

*FreeBSD 6.2*

*1 ?????? 2002*

*FreeBSD 6.2*

**Источник (получено 2026-07-09 01:11):**

<http://muff.kiev.ua/content/mkstr-sozdat-fail-soobshchenii-ob-oshibkakh-manipuliruya-iskhodnym-tekstom-na-c>