



mkstr -- создать файл сообщений об ошибках, манипулируя исходным текстом на C

MKSTR(1) FreeBSD MKSTR(1)

????????

```
mkstr -- ?????? ???? ?????????? ?? ???????, ????????????? ?????????? ???????
?? C
```

????????

```
mkstr [-] ???_????????? ??????? ??? ...
```

????????

```
??????? mkstr ?????? ????, ??????????? ?????????? ?? ???????, ?????????????
?? ?????????? ??????? ?? C, ? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ?????????, ?????
????????????????? ??????????? ??? ? ??????????. ?????? ?????????? mkstr ??? ?????-
????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? (?? ?????????? ????)
```

```
??????? mkstr ?????????????? ??????? ?? ?????????? ???????, ?????????? ???????????-
?????? ??????? ????????????? ??????? ? ????, ??? ?????????? ?????????? ?? ??????????
????????? ? ??????????? ??????. ?????????? ??????? ?????????????????? mkstr:
```

```
mkstr pistrings xx *.c
```

```
? ????????????? ????????????? ??? ? ??????? ? ? ?????????? ?? ??????? ? ??????? ?
????????? ?????????? ?? C ? ?????????? ?????????? ?????? ?????????? ? ??? pistrings,
? ????????????? ?????? ?????????? ??????? ?????? ????????????? ? ?????? ? ?????????,
????????????????? ? `xx'.
```

?????:

```
- ?????????? ?? ?????????? ?????????????? ? ?????? ?????????????? ?????? ??????-
??? ??? ?????????????????????? ?????? ?????????? ?????????????, ?????????????????
mkstr.
```

```
????????? mkstr ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?? ?????
`error(" ? ? ?????????? ??????. ??????? ???, ?????? ??? ?????????????????, C
????????, ?????????????????? ? `", ?????????????????? ? ?????? ?????????????? ? ?????????????
????????? ?????????? ? ?????????? ?????????????? ??????. ?????????????? ?????????? ??????
????????????????? ?????????????? lseek(2) ??? ?????????????? ??????? ?? ?????? ?????????????.
```

```
char efilename = "/usr/lib/pi_strings";
int efil = -1;

error(a1, a2, a3, a4)
{
    char buf[256];

    if (efil < 0) {
        efil = open(efilename, 0);
        if (efil < 0)
            err(1, "%s", efilename);
    }
}
```



```
    if (lseek(efil, (off_t)a1, SEEK_SET) < 0 ||
        read(efil, buf, 256) <= 0)
        err(1, "%s", efilename);
    printf(buf, a2, a3, a4);
}
```

?????? ?????

```
gencat(1), xstr(1), lseek(2)
```

????????

```
???????? mkstr ?????????? ? 3.0BSD.
```

????????

```
???????? mkstr ??? ? ?????????????? ??? ?????????????? ?????????????? ??????????
PDP 11. ?? ?????? ????, ?????? ??? ? ?????????? ?????????????? ?? . ??????????
???????? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????.
```

FreeBSD 6.2

1 ??????? 2002

FreeBSD 6.2

Источник (получено 2026-05-09 09:13):

<http://muff.kiev.ua/content/mkstr-sozdat-fail-soobshchenii-ob-oshibkakh-manipuliruya-iskhodnym-tekstom-na-c>