



# mkstr -- создать файл сообщений об ошибках, манипулируя исходным текстом на C

*MKSTR(1) ?????????? ?????????? ?????? FreeBSD MKSTR(1)*

*?????????  
 mkstr -- ???????? ????? ??????????? ?? ????????, ?????????????? ?????????? ??????????  
 ?? C*

*????????????  
 mkstr [-] ?????\_???????????? ?????????? ????? ...*

*????????????  
 ?????????? mkstr ?????????? ??????, ?????????????? ?????????????? ?? ??????????, ?????????????????  
 ?? ?????????????? ?????????? ?? C, ? ??????????? ??????????? ?????? ?????? ??????????, ??????  
 ?????????????????????? ?????????????? ?????? ??????????????. ?????? ?????????????? mkstr ?????? ??????-  
 ?????? ?????????? ?????????? ?????????????? ? ?????????????? ?????????????? (???. ?????????????? ??????).*

*????????? mkstr ?????????????????????? ?????????? ?? ?????????????? ??????????, ?????????? ?????????????????-  
 ?????????? ?????????? ?????????????????? ?????????? ? ??????, ??? ?????????????? ?????????? ?? ??????????????  
 ?????????????? ? ?????????????????? ??????????. ?????????????? ?????????? ?????????????????????? mkstr:*

```
mkstr pistrings xx *.c
```

*? ?????????????????? ?????????????????? ?????? ?????????? ??? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?  
 ?????????????? ?????????? ?? C ? ?????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ? ?????? pistrings,  
 ? ?????????????????? ?????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????????????? ? ?????? ? ??????????,  
 ?????????????????? ? `xx'.*

*????????:*

*- ?????????????? ?? ?????????? ?????????????????? ? ?????? ?????????????????? ?????? ?????????-  
 ??? ??? ?????????????????????????? ?????? ?????????? ??????????????, ??????????????????  
 mkstr.*

*????????? mkstr ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ? ?????????????? ?????????? ?? ?????????  
 `error("' ? ? ?????????? ??????????. ?????????? ???, ?????? ??? ??????????????????, C  
 ?????????, ?????????????????? ? `"', ?????????????????? ? ?????? ?????????????? ? ??????????????????  
 ?????????????? ?????????? ? ?????????? ?????????????? ??????????. ?????????????? ?????????????? ??????  
 ?????????????????? ?????????????? lseek(2) ??? ?????????????????? ?????????? ?? ?????? ??????????????.*

```
char efilename = "/usr/lib/pi_strings";
int efil = -1;

error(a1, a2, a3, a4)
{
    char buf[256];

    if (efil < 0) {
        efil = open(efilename, 0);
        if (efil < 0)
            err(1, "%s", efilename);
    }
}
```



```
    if (lseek(efil, (off_t)a1, SEEK_SET) < 0 ||
        read(efil, buf, 256) <= 0)
        err(1, "%s", efilename);
    printf(buf, a2, a3, a4);
}
```

?????? ?????

```
gencat(1), xstr(1), lseek(2)
```

????????

```
???????? mkstr ?????????? ? 3.0BSD.
```

????????

```
???????? mkstr ??? ???? ?????????????? ??? ?????????????? ?????????????? ??????????
PDP 11. ?? ????? ???? , ????? ???? ?????????? ?????????????? ?? . ??????????
???????? ?????????????????? ?? ?????????????? ??????????????.
```

*FreeBSD 6.2*

*1 ?????? 2002*

*FreeBSD 6.2*

**Источник (получено 2026-04-18 10:47):**

<http://muff.kiev.ua/content/mkstr-sozdat-fail-soobshchenii-ob-oshibkakh-manipuliruya-iskhodnym-tekstom-na-c>