



mkstr -- создать файл сообщений об ошибках, манипулируя исходным текстом на C

MKSTR(1) ?????????? ?????????? ??????? FreeBSD MKSTR(1)

?????????
mkstr -- ?????????? ????? ?????????????? ?? ??????????, ?????????????? ?????????? ??????????
?? C

????????????
mkstr [-] ?????_????????????? ?????????? ????? ...

????????????
????????? mkstr ?????????? ?????, ?????????????? ?????????????? ?? ??????????, ?????????????????
?? ?????????????? ?????????? ?? C, ? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ?????????, ??????
????????????????????? ?????????????? ?????? ??????????????. ?????? ?????????? mkstr ????? ??????-
?????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? (???. ?????????? ?????).

????????? mkstr ?????????????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????, ?????????? ??????????????-
????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ? ?????, ??? ?????????? ?????????? ?? ?????????????
????????????? ? ?????????????? ??????????. ?????????? ?????????? ?????????????????????? mkstr:

```
mkstr pistrings xx *.c
```

? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????????? ??? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?
????????????? ?????????? ?? C ? ?????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ? ?????? pistrings,
? ?????????????????? ?????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????????????? ? ?????? ? ??????????,
????????????????????? ? ``xx'`.

????????:

- ?????????????? ?? ?????????? ?????????????????? ? ?????? ?????????????????? ?????? ?????????-
???? ?????? ?????????????????????????? ?????? ?????????? ??????????????, ??????????????????
mkstr.

????????? mkstr ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?? ?????????
`error("' ?? ?????????? ??????????. ?????????? ???, ?????? ??? ?????????????????, C
????????, ?????????????????? ? `"', ?????????????????? ? ?????? ?????????????? ? ?????????????????
????????????? ?????????? ? ?????????? ?????????????? ??????????. ?????????????? ?????????? ??????
????????????????? ?????????????? lseek(2) ??? ?????????????????? ?????????? ?? ?????? ?????????????.

```
char efilename = "/usr/lib/pi_strings";
int efil = -1;

error(a1, a2, a3, a4)
{
    char buf[256];

    if (efil < 0) {
        efil = open(efilename, 0);
        if (efil < 0)
            err(1, "%s", efilename);
    }
}
```



```
    if (lseek(efil, (off_t)a1, SEEK_SET) < 0 ||
        read(efil, buf, 256) <= 0)
        err(1, "%s", efilename);
    printf(buf, a2, a3, a4);
}
```

?????? ?????

```
gencat(1), xstr(1), lseek(2)
```

????????

```
???????? mkstr ?????????? ? 3.0BSD.
```

????????

```
???????? mkstr ??? ? ?????????????? ??? ?????????????? ?????????????? ??????????
PDP 11. ?? ????? ???? , ????? ???? ?????????? ?????????????? ?? . ??????????
???????? ?????????????????? ?? ?????????????? ??????????????.
```

FreeBSD 6.2

1 ?????? 2002

FreeBSD 6.2

Источник (получено 2025-03-31 06:33):

<http://muff.kiev.ua/content/mkstr-sozdat-fail-soobshchenii-ob-oshibkakh-manipuliruya-iskhodnym-tekstom-na-c>