



# pwd -- вернуть имя рабочего каталога

PWD(1) *?????????? ????????* *?????? FreeBSD* PWD(1)

?????????  
pwd -- ??????? ??? ????????? ??????????

?????????  
pwd [-L | -P]

?????????  
????????? pwd ?????? ? ?????????????? ?????? ?????? ??? ?????? ? ?????????? ??????????  
????????????.

???????????? ????????????? ?????????? ?????? ????????????? ?????????? pwd ? ?????????? ?????  
???????????????? ??????????????????????. ?????????????? ? ?????????? ??????????????  
builtin(1).

????????? ????????????? ??????:

**-L** ?????????? ?????????????? ??? ?????????? ?????????? ??????????.

**-P** ?????????? ?????????????? ??? ?????????? ?????????? ?????????? (??? ?????????-  
????????? ?????????? ?????????????????????????).

????? ?? ?????????? ?????????? ??????, ?????????????????????? ?????? -P.

?????????????  
????????? pwd ?????????????? ?????????????? ?????????????? ??????????????:

PWD ?????????????? ??? ?????????? ?????????? ??????????.

??????? ??????????????  
????????? pwd ?????????????? 0 ? ??????? ?????????????? ?????????????? ? >0 ? ??????? ???-  
????????????? ?????????.

????????? ??????  
builtin(1), cd(1), csh(1), sh(1), getcwd(3)

?????????????  
????????? pwd ?????????????????? ?????????????? IEEE Std 1003.1-2001 (`POSIX.1').

?????????????  
????????? dirs ? csh(1) ??????? ?????????? ??????????, ??????? ??? ??? ?????????? ?  
?????. ??????, ? ??????? ?????????, ?????? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ???  
????????????? ?????? ?????????????? ?????? ?????, ??? ?????????????? ?????????? ??????????  
?????, ?????????? ?????? ??????? ??????? ?????????????.

?????? -L ?? ?????? ??????????, ?????? ?????????????????? ?????????????? ?????????? ?? ???-  
????????????? ?????????????? ?????????????? PWD.



**Источник (получено 2025-03-31 06:43):**

<http://muff.kiev.ua/content/pwd-vernut-imya-rabochego-kataloga>