pwd -- вернуть имя рабочего каталога

PWD(1) ????????? ???????? ?????? FreeBSD PWD(1)

????????

pwd -- ??????? ??? ???????? ????????

?????????

pwd [-L | -P]

????????

??????? pwd ????? ? ??????????? ????? ?????? ??? ???? ? ???????? ???????? ????????.

????????? ????????? ???????? ????? ????????? ??????? pwd ? ??????? ???? ????????? ????????????????. ????????? ? ???????? ??????????? builtin(1).

??????? ????????? :

-L ???????? ????????? ??? ???????? ???????? ????????.

-P ???????? ????????? ??? ???????? ???????? ???????? (??? ???????-?????? ?????? ???????????????).

???? ?? ??????? ??????? ?????, ?????????????? ????? -P.

?????????

??????? pwd ????????? ????????? ????????? ????????:

PWD ????????? ??? ???????? ???????? ????????.

?????? ?????????

??????? pwd ????????? 0 ? ?????? ????????? ????????? ? >0 ? ?????? ???-????????? ??????.

?????? ?????

builtin(1), cd(1), csh(1), sh(1), getcwd(3)

?????????

??????? pwd ??????????? ????????? IEEE Std 1003.1-2001 (``POSIX.1'').

????????

??????? dirs ? csh(1) ?????? ???????? ???????, ?????? ??? ??? ???????? ? ????. ??????, ? ?????? ???????, ????? ??????? ??????? ??? ??????? ??? ????????? ???? ????????? ????? ????, ??? ????????? ???????? ??????? ????, ??????? ????? ?????? ?????? ?????????.

????? -L ?? ????? ????????, ???? ??????????? ????????? ???????? ?? ???-????????? ????????? ????????? PWD.

FreeBSD 6.2 12 ?????? 2003 FreeBSD 6.2

Источник (получено *2026-04-04 00:41*):
http://muff.kiev.ua/content/pwd-vernut-imya-rabochego-kataloga