



mod_expires - кешируем статические файлы в пользовательском браузере

Опубликовано muff в Пт, 2010-08-06 12:41

mod_expires - модуль Apache, позволяющий указывать HTTP-заголовки Expires, кешируя статические файлы в пользовательском браузере. Также это применимо к CSS, JavaScript и тд. В результате работы модуля имеем снижения трафика, увеличение скорости отображения страниц.

По умолчанию, Apache собирается уже с поддержкой **mod_expires**. Проверим, включен ли модуль:

```
# cat /usr/local/etc/apache22/httpd.conf | grep expires
LoadModule expires_module libexec/apache22/mod_expires.so
```

Для того, чтобы задействовать возможности **mod_expires**, необходимо прописать в настройки VirtualHost (либо в файл .htaccess) следующие параметры:

```
# Requires mod_expires to be enabled.<IfModule mod_expires.c> # ?????????? ?????????? ??????. ExpiresActive On # ?????????? ??? ?????? ?????? ?? 2 ?????? ?????? ??????(A) ExpiresDefault A1209600 # ?
? ?????????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ExpiresByType text/html A1</IfModule>
```

Источник (получено 2025-03-14 11:02):

<http://muff.kiev.ua/content/modexpires-keshiruem-staticheskie-faily-v-polzovatelskom-brauzere>