mod_expires - кешируем статические файлы в пользовательском браузере

Опубликовано muff в Пт, 2010-08-06 12:41

mod_expires - модуль Apache, позволяющий указывать HTTP-заголовки Expires, кешируя статические файлы в пользовательском браузере. Также это применимо к CSS, JavaScript и тд. В результате работы модуля имеем снижения трафика, увеличение скорости отображения страниц.

По умолчанию, Apache собирается уже с поддержкой **mod_expires**. Проверим, включен ли модуль:

```
# cat /usr/local/etc/apache22/httpd.conf | grep expires
LoadModule expires_module libexec/apache22/mod_expires.so
```

Для того, чтобы задействовать возможности **mod_expires**, необходимо прописать в настройки VirtualHost (либо в файл .htaccess) следующие параметры:

```
# Requires mod_expires to be enabled.<IfModule mod_expires.c>  # ????????? ????????? ?????.  ExpiresActive On  # ?????????? ??? ????? ?????? ?? 2 ?????? ????? ???????(A)  ExpiresDefault A1209600  # ?
? ?????????? ??????????? ???????????? ????????  ExpiresByType text/html A1</IfModule>
```

Источник (получено *2026-11-26 18:32*):
http://muff.kiev.ua/content/modexpires-keshiruem-staticheskie-faily-v-polzovatelskom-brauzere