



Bindgraph - утилита для построения графиков количества запросов к DNS-серверу BIND

Опубликовано muff в Пт, 2010-10-29 22:26

Bindgraph - утилита для построения графиков количества запросов к DNS-серверу BIND. Bindgraph был создан на основе пакета mailgraph. Пакет создает графики для:

- за последний час
- дневной график
- недельный график
- месячный график
- годичный график

Для начала необходимо, чтобы Bind вел логирование запросов. Решается это добавлением в named.conf такого блока:

```
channel queries {file "/log/queries" versions 2 size 10m;print-time yes;print-category yes;print-severity yes;};category queries { queries; };
```

Если настраивали Bind по [этой](#) [1] статье, то все в порядке, иначе проверьте, ведется ли логирование запросов.

Полный путь к файлу логов будет **/var/named/log/queries**. Ротация выполняется автоматически средствами Bind, по достижении 10 мегабайт.

Выполним непосредственно установку **bindgraph**:

```
# cd /usr/ports/dns/bindgraph && make install clean && rehash
```

Кстати, по завершению установки **bindgraph** предупреждает о необходимости ведения логирования:

```
To get bindgraph working, you have to set querylog for bind. An example named.conf will be
```

```
logging {
  channel "querylog" {
    file "/var/log/query.log" versions 50 size 20m;
    print-time yes;
  };
  category queries { querylog; };
};
```

```
Make sure BINDGRAPH_USER (default www) can read this log file.
```

Добавим в rc.conf строки запуска **bindgraph**. Стоит отметить, что в моем частном случае логи запросов находятся в файле **/var/named/log/queries**, а **bindgraph** ищет их по пути **/var/named/var/log/query.log**. Поэтому явно указываю такие флаги запуска:

```
# echo '# Bindgraph' >> /etc/rc.conf

# echo 'bindgraph_enable="YES"' >> /etc/rc.conf

# echo 'bindgraph_flags="--logfile /var/named/log/queries --daemon_rrd=/var/db/bindgraph --daemon --daemon_pid=/var/db/bindgraph/bindgraph.pid"' >> /etc/rc.conf
```

