



## PHP - отключение функций



Работая над безопасностью хостинг-сервера, совсем неплохо отключать "небезопасные" возможности PHP.

В настройках по умолчанию, используя PHP, есть возможность выполнять системные команды через PHP-скрипты. Можно просмотреть содержимое директорий с помощью утилиты **ls**, выполнить вывод файла с помощью утилиты **cat [1]**, видеть свои процессы, etc.

Эти возможности серьезно подрывают безопасность сервера, особенно в случае хостинг-сервера. Чтобы повысить безопасность, отключим некоторые функции. Для этого в файле **/usr/local/etc/php.ini** допишем функции, которые хотим запретить, в параметр **disable\_functions**:

```
disable_functions = exec,ini_get,ini_get_all,parse_ini_file,passthru,php_uname,popen,proc_open,shell_exec,show_source,system
```

После внесения изменений необходимо дать команду **Apache** перечитать изменения:

```
# apachectl graceful
```

Описание указанных функций:

- **exec** - вызов внешней программы
- **ini\_get** - получает значение опции конфигурации
- **ini\_get\_all** - получает все опции конфигурации
- **parse\_ini\_file** - разбирает файл конфигурации
- **passthru** - вызов внешней программы и вывод "сырых" результата на дисплей
- **php\_uname** - возвращает информацию об ОС, на которой php был построен
- **popen** - открывает файловый указатель процесса
- **proc\_open** - выполняет команду и открывает файловый указатель для ввода/вывода
- **shell\_exec** - выполняет команду в оболочке/shell и возвращает полный вывод в виде строки
- **show\_source** - вывод исходного текста текущей веб-страницы
- **system** - вызов внешней программы и вывод результата на дисплей

Также стоит подумать над отключением таких функций:

- **diskfreespace** - псевдоним функции `disk_free_space`
- **disk\_free\_space** - получить размер доступного пространства в каталоге
- **disk\_total\_space** - возвращает общий размер диска
- **eval** - вычисляет строку, заданную в `code_str`, как код PHP (`eval ( string code_str)`)
- **fileperms** - получить информацию о правах на файл



## PHP - отключение функций

Опубликовано muff.kiev.ua (<http://muff.kiev.ua>)

---

- **fopen** - открывает файл или URL
- **opendir** - возвращает дескриптор каталога для последующего использования с функциями `closedir()`, `readdir()` и `rewinddir()`
- **phpinfo** - выводит всю информацию об php, Os
- **phpversion** - выводит версию php
- **posix\_getpwuid** - возвращает информацию о пользователе по его user id
- **posix\_getgrgid** - возвращает информацию о группе по её group id
- **posix\_uname** - получает системное имя, возвращает хэш строк с информацией о системе

**Примечание:** после отключения функции `ropen` перестали отрисовываться графики в [Cacti](#) [2], поэтому для определенных ресурсов эти функции все же можно оставить включенными. Конечно, необходимо быть уверенным в том, что возможность заливать и модифицировать файлы есть только у доверенного круга лиц.

**Источник (получено 2025-03-14 11:15):** <http://muff.kiev.ua/content/php>

### Ссылки:

[1] <http://muff.kiev.ua/content/cat-obedinit-i-napechatat-faily>

[2] <http://muff.kiev.ua/content/cacti-naglyadnaya-statistika>