



Exim - настройка "автоответчика"

Опубликовано muff в Ср, 2011-08-24 01:18



Есть настроенный [по этой статье](#) [1] почтовик. Решил его немного "допилить", подключив возможность автоматического ответа на входящую корреспонденцию. Данная возможность будет полезна, например, уехавшим в отпуск... Либо же отправка уведомления от технического контакта, что заявка принята и отправлена в обработку... Данная "фича" может пригодится в самых разнообразных ситуациях.

Итак, приступим к настройке.... В конфигурационный файл Exim-а в секцию **routers**, перед роутером **virtual_localuser** добавим такой блок:

```
# Автоответчик. Установить в 1 для активации автоответа.
autoreply:
driver = accept
retry_use_local_part
no_expn
no_verify
unseen
condition = ${lookup mysql{SELECT login FROM users \
    WHERE login='${local_part}' AND domain='${domain}' AND reply = '1'}{yes}{no}}
senders = . ! ^postmaster@.*:\
    ! ^root@.*\
    ! ^noreply@.*
transport = address_autoreply
```

Стоит обратить внимание на параметр **unseen** в конфигурации данного роутера. Его присутствие означает то, что обработка письма после выхода из роутера будет перенаправляться в следующий роутер, а не завершаться. То есть, согласно порядка прохождения роутеров, будет направлен автоответ отправителю, а после этого письмо "упадет" в почтовый ящик адресата.

Теперь пора добавить новый транспорт - **address_autoreply**, поскольку на него ссылается добавленный роутер. Добавим в секцию **transports** такой блок:

```
# Автоответчик.
address_autoreply:
driver = autoreply
text = ${lookup mysql{SELECT text_reply FROM users WHERE \
    login='${local_part}' AND domain='${domain}'}}
from = $local_part@$domain
once_repeat = 1d
subject = "Autoreply from $local_part@$domain"
headers = "Content-Type: text/plain; charset=cp1251"
to = $sender_address
```

Добавим новые поля в таблицу **users**:



```
mysql> USE exim;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> ALTER TABLE `users` ADD `reply` ENUM('0', '1') NOT NULL DEFAULT '0';
Query OK, 2 rows affected (0.06 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> ALTER TABLE `users` ADD `text_reply` TEXT NOT NULL;
Query OK, 2 rows affected (0.05 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Отправим Exim-у сигнал **SIGHUP** - необходимость перезапуска:

```
# sh /usr/local/etc/rc.d/exim reload
```

Установим для своей учетки режим автоответа:

```
mysql> UPDATE `exim`.`users` SET `reply` = '1', `text_reply` = 'Тестирование
автоответчика...
      Никуда я не девался ;)' WHERE `users`.`login` = 'muff'
      AND `users`.`domain` = 'ispalternativa.net.ua';
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

На этом настройка автоответа закончена. Выполнил тестирование - все работает...

Источник (получено 2026-04-10 23:13):

<http://muff.kiev.ua/content/exim-nastroika-avtootvetchika>

Ссылки:

[1] <http://muff.kiev.ua/content/exim-nastroika-pochtovogo-servera-na-baze-exim-s-khraneniem-spiska-polzovatelei-v-bd-mysql-i>