Exim - настройка "автоответчика"

Опубликовано muff в Ср, 2011-08-24 01:18



Есть настроенный по этой статье [1] почтовик. Решил его немного "допилить", подключив возможность автоматического ответа на входящую корреспонденцию. Данная возможность будет полезна, например, уехавшим в отпуск... Либо же отправка уведомления от технического контакта, что заявка принята и отправлена в обработку... Данная "фича" может пригодится в самых разнообразных ситуациях.

Итак, приступим к настройке.... В конфигурационный файл Exim-а в секцию **routers**, перед роутером **virtual_localuser** добавим такой блок:

```
# Автоответчик. Установить в 1 для активации автоответа.
 autoreply:
driver = accept
retry_use_local_part
no_expn
no_verify
unseen
condition = ${lookup mysql{SELECT login FROM users \
       WHERE login='${local_part}' AND domain='${domain}' AND reply = '1'}{yes}{no}}
senders = . ! ^postmaster@.*:\
       ! ^root@.*\
       ! ^noreply@.*.
transport = address_autoreply
```

Стоит обратить внимание на параметр **unseen** в конфигурации данного роутера. Его присутствие означает то, что обработка письма после выхода из роутера будет перенаправляться в следующий роутер, а не завершаться. Тоесть, согласно порядка проходжения роутеров, будет направлен автоответ отправителю, а после этого письмо "упадет" в почтовый ящик адресата.

Теперь пора добавить новый транспорт - **address_autoreply**, поскольку на него ссылается добавленный роутер. Добавим в секцию **transports** такой блок:

```
# Автоответчик.
 address_autoreply:
driver = autoreply
text = ${lookup mysql{SELECT text_reply FROM users WHERE \
       login='${local_part}' AND domain='${domain}'}}
from = $local_part@$domain
once_repeat = 1d
subject = "Autoreply from $local_part@$domain"
headers = "Content-Type: text/plain; charset=cp1251"
to = $sender_address
```

Добавим новые поля в таблицу **users**:

```
mysql> USE exim;
 Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> ALTER TABLE  `users` ADD  `reply` ENUM('0',  '1') NOT NULL DEFAULT  '0';
 Query OK, 2 rows affected (0.06 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> ALTER TABLE  `users` ADD  `text_reply` TEXT NOT NULL;
 Query OK, 2 rows affected (0.05 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

Отправим Exim-у сигнал **SIGHUP** - необходимость перезапуска:

```
# sh /usr/local/etc/rc.d/exim reload
```

Установим для своей учетки режим автоответа:

```
mysql> UPDATE  `exim`.`users` SET  `reply` =  '1', `text_reply` =  'Тестирование
автоответчика...
            Никуда я не девался ;)' WHERE  `users`.`login` =  'muff'
           AND  `users`.`domain` =  'ispalternativa.net.ua';
 Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

На этом настройка автоответа закончена. Выполнил тестирование - все работает...

Источник (получено *2026-10-31 06:10*):
http://muff.kiev.ua/content/exim-nastroika-avtootvetchika

Ссылки:
[1] http://muff.kiev.ua/content/exim-nastroika-pochtovogo-servera-na-baze-exim-s-khraneniem-spiska-polzovatelei-v-bd-mysql-i