Monit - надежный мониторинг системы

Опубликовано muff в Ср, 2011-10-05 16:55



Понадобилось решение для мониторинга и автоматического перезапуска некоторых сервисов. Поискав решение в Интернете, решил ознакомиться с возможностями **monit**.

Немного общей информации о **monit**.

Monit умеет мониторить:

- процессы (наличие, количество потребляемых ресурсов)
- файлы, директории и файловые системы на изменения (дата создания/изменения, изменения размера и контрольной суммы)
- сетевые хосты (пинг и коннект на определенный порт по определенному протоколу)

При возникновении проблемы **monit** отправляет e-mail уведомление (шаблоны можно модифицировать) и может перезапустить сервис. В **monit** встроен простенький веб-сервер, который позволяет посмотреть состояние объектов мониторинга, включить/выключить определенный объект. **Monit** умеет перезапускать сервисы если они падают или не выполняется какое-то условие.

Monit построен с идеей того что система мониторинга должна быть максимально надежной и простой. И это действительно выполняется - на **monit** можно положиться.

Конечно из-за своей простоты **monit** не обладает тем количеством возможностей, которыми обладают Enterptise-системы мониторинга. Однако существует дополнение к **monit** под названием **M/Monit**, которое позволяет управлять несколькими серверами с **monit** из одного места. К сожалению, **M/Monit** распространяется под коммерческой лицензией, тоесть за деньги.

Выполним установку из портов:

```
# cd /usr/ports/sysutils/monit && make install clean && rehash
```

Создадим конфигурационный файл **monitrc** копированием предложенного примера:

```
# cd /usr/local/etc && cp monitrc.sample monitrc
```

Возможно кому-то пригодится перевод на русский дефолтного файла конфигурации **monitrc** (для **monit-5.3_1**):

```
############################################################################## Mo
```

```
nit control file############################################################################
############### ?????????? ????????? ? '#' ? ???????????? ?? ????? ??????.## ???
???? ?????? ???? ????????? ??????? ? ????????? ? '/'.#### ???? ??????? ??????? ????
???? ????? ???????????? ??????????. ?????????## ???????????? ????? ???????????
? ??????? ?????? ????????? ? ????? ?????## ????????? ? ???????????? Monit.########
############################################################################ Global se
ction#######################################################################################
#### ?????? Monit ? ??????? ?????? (????????? ??? daemon):#set daemon  60
          # проверять сервисы с минутным интервалом#with start delay 240         # опциона
льно: задержка перед первой проверкой                                  # задана в 4 минуты (по умолчани
ю Monit                          # выполняет проверку сразу после запуска### Использовать логи
рование syslog как 'daemon'  facility. Если опция## FACILITY будет упущена, Monit будет испол
ьзовать 'user' facility по## умолчанию. Если есть необходимость логировать в определенный
лог-файл,## необходимо задать полный путь к лог-файлу.## set logfile syslog facility log_dae
mon### Задать расположение файла, где будет храниться уникальный идентификатор## е
кземпляра Monit. Идентификатор генерируется и сохраняется при первом## запуске Monit. П
о умолчанию файл размещен в $HOME/.monit.id.## set idfile /var/.monit.id### Задать располо
жение файла состояния, куда сохраняются состояния в каждом## цикле. По умолчанию фай
л размещен в $HOME/.monit.state. Если файл состояния## расположен в постоянной файлово
й системе, то Monit восстановит состояние## мониторинга после перезапуска. Если это врем
енная файловая система, то## состояние будет утеряно после перезапуска, что может быть
удобно в## некоторых ситуациях.## set statefile /var/.monit.state### Задать список почтовы
х серверов для доставки уведомлений. Можно указывать## несколько серверов, разделяя сп
исок комами. Если первый почтовый сервер## выдает ошибку, Monit будет использовать вто
рой сервер в списке и т.д.## По умолчанию Monit использует порт 25 - возможно переназнач
ить, используя## опцию PORT.## set mailserver mail.bar.baz,              # primary mailserver#
         backup.bar.baz port 10025,  # backup mailserver on port 10025#              localhost
     # fallback relay### По умолчанию, Monit уничтожает уведомления, если почтовые сервер
а## недоступны. Если вы хотите сохранить уведомления для дальнейших попыток## достав
ки, необходимо использовать EVENTQUEUE состояние. Базовый каталог,## где будут хранить
ся недоставленные уведомления, задается опцией BASEDIR.## Можно ограничить максималь
ный размер очереди, используя опцию SLOTS (если## не указано, очередь ограничивается п
ространством, доступным на конечной## файловой системе.## set eventqueue#      basedir /v
ar/monit  # set the base directory where events will be stored#      slots 100          # optionally limit
the queue size### Отправлять состояние и события в M/Monit (чтобы получить больше инфор
мации## о M/Monit, смотрите http://mmonit.com/
). По умолчанияю Monit регистрирует## вверительные грамоты с M/Monit, так что M/Monit мо
жет обратно связываться## с Monit и нету необходимости регистрировать вверительные гра
моты вручную## в M/Monit. Есть возможность отключить регистрацию вверительных грамот,
## используя закомментированную опцию ниже. Если вы заботитесь о## безопасности, реко
мендуется использовать https для обмена с M/Monit и## отправки вверительных грамот.## s
et mmonit http://monit:monit@192.168.1.10:8080/collector
#     # and register without credentials     # Don't register credentials### Monit по умолчанию ис
пользует следующий формат почтовых уведомлений:#### --8<--## From: monit@$HOST
                  # Отправитель## Subject: monit alert --  $EVENT $SERVICE  # Тема#### $EVEN
T Service $SERVICE                ###                                ###      Date:       $DATE
  ###      Action:      $ACTION             ###      Host:       $HOST                # Тело письма##
 Description: $DESCRIPTION          ###                                ### Your faithful employee,
          ### Monit                          ### --8<--#### Можно переписать формат сообщен
ия или его части, такие как тема или## отправитель, используя MAIL-FORMAT состояние. Мак
росы, такие как DATE## и т.д., применяются во время выполнения. Например, чтобы перепис
ать## отправителя, используется:## set mail-format { from: monit [at] foo [dot] bar
 }### Можно задать получателей уведомлений, которые получат уведомления,## когда сер
висы, заданные в этом файле имеют ошибки. Уведомления можно## ограничивать событиям
и, используя фильтры, как указано на примере ниже.## set alert sysadm [at] foo [dot] bar
                  # receive all alerts# set alert manager [at] foo [dot] bar
 only on { timeout }  # receive just service-#                                # timeout alert#### M
onit имеет встроенный web-сервер, который может использоваться для## просмотра статуса
 контролируемых сервисо и управления сервисами через## web-интерфейс. Смотри Monit Wik
```

```
i, если необходима поддержка SSL для## web-сервера.#set httpd port 2812 and
   use address localhost  # принимать соединения только с localhost    allow localhost
      # разрешить соединения только с localhost и    allow admin:monit
    # разрешить пользователя 'admin' с паролем 'monit'    allow @monit
       # разрешить пользователям групы 'monit' соединяться (rw)    allow @users readonly
  # разрешить пользователься групы 'users' соединяться (ro)

############################################################################## Se
rvices#######################################################################
##### ???????? ???????? ???????? ???????, ????? ??? load average, ????????????##
cpu ? memory. ?????? ???????? ?????? ??????, ????????? ? ????????, ???????## ???????
????, ???? ???????? ???????????? ????????.##  check system myhost.mydomain.tld#
if loadavg (1min) > 4 then alert#    if loadavg (5min) > 2 then alert#    if memory
usage > 75% then alert#    if swap usage > 25% then alert#    if cpu usage (user) >
70% then alert#    if cpu usage (system) > 30% then alert#    if cpu usage (wait) >
20% then alert### ???????? ???????????? ?????, ?????????? ?????, ????, uid ? gid.
??????## ????, ????? ??????????? ?????????? ? "global section", ???????????## ?????
?????? ????? ???? ?????????? ????????????? ????????????, ???????## ???????? ?????
??????? ???????????. ??????? ????? ???? ?????????????,## ????????? ????? GROUP. ????
? ?????? ?????? ????? ?????, ??????? ??????????## ????????? 'group name'.##  check f
ile apache_bin with path /usr/local/apache/bin/httpd#    if failed checksum and#
   expect the sum 8f7f419955cefa0b33a2ba316cba3659 then unmonitor#    if failed perm
ission 755 then unmonitor#    if failed uid root then unmonitor#    if failed gid ro
ot then unmonitor#    alert security [at] foo [dot] bar
 on {#        checksum, permission, uid, gid, unmonitor#       } with the mail-format { subject: Alar
m! }#    group server### Проверка того, что процесс запущен, в этом случае - Apache, и что о
н## отвечает на HTTP и HTTPS запросы. Проверка на использование ресурсов,## таких как и
спользование cpu и memory, а также количества дочерних процессов.## Если процесс не зап
ущен, Monit по умолчанию перезапустит его. В случае,## если сервис перезапускается очень
 часто и проблема повторяется, есть## возможность отключить мониторинг, используя состо
яние TIMEOUT. Этот## сервис зависит от другого сервиса (apache_bin), который определяетс
я выше.##  check process apache with pidfile /usr/local/apache/logs/httpd.pid#    start program = "
/etc/init.d/httpd start" with timeout 60 seconds#    stop program  = "/etc/init.d/httpd stop"#    if cpu
> 60% for 2 cycles then alert#    if cpu > 80% for 5 cycles then restart#    if totalmem > 200.0 MB f
or 5 cycles then restart#    if children > 250 then restart#    if loadavg(5min) greater than 10 for 8 c
ycles then stop#    if failed host www.tildeslash.com
 port 80 protocol http#       and request "/somefile.html"#       then restart#    if failed port 443 type
tcpssl protocol http#       with timeout 15 seconds#       then restart#    if 3 restarts within 5 cycles t
hen timeout#    depends on apache_bin#    group server### Проверка прав доступа файловой с
истемы, uid, gid, свободного пространства и## использования inode. Другие сервисы, такие к
ак базы данных, могут зависеть## от этих ресурсов и автоматический "мягкий" останов мож
ет быть каскадным,## перед заполнением файловой системы и потери данных.##  check file
system datafs with path /dev/sdb1#    start program  = "/bin/mount /data"#    stop program  = "/bin
/umount /data"#    if failed permission 660 then unmonitor#    if failed uid root then unmonitor#    if
 failed gid disk then unmonitor#    if space usage > 80% for 5 times within 15 cycles then alert#    if
 space usage > 99% then stop#    if inode usage > 30000 then alert#    if inode usage > 99% then
stop#    group server#### Проверка временной метки файла. Например, мы проверяем, что е
сли файл## старше 15 минут, предполагаем что он ошибочен, если не обновлен. Также,## е
сли размер файла превышает указанный лимит, выполняется скрипт.##  check file database w
ith path /data/mydatabase.db#    if failed permission 700 then alert#    if failed uid data then alert#
   if failed gid data then alert#    if timestamp > 15 minutes then alert#    if size > 100 MB then exe
c "/my/cleanup/script" as uid dba and gid dba### Проверка прав на каталог, uid and gid. Событи
е выполняется, если каталог не## принадлежит пользователю с uid 0 и gid 0. Кроме того, пр
ава доступа должны## совпадать с восьмеричному описанию 755 (см. chmod(1)).##  check di
rectory bin with path /bin#    if failed permission 755 then unmonitor#    if failed uid 0 then unmonit
or#    if failed gid 0 then unmonitor### Проверка доступности удаленного хоста, используя дл
я теста ping и проверяя## содержимое ответа web-сервера. Отправляется до 3 ping и подкл
ючение к порту## выполняется на уровне приложений сетевой проверки.##  check host mys
erver with address 192.168.1.1#    if failed icmp type echo count 3 with timeout 3 seconds then aler
```

```
t#    if failed port 3306 protocol mysql with timeout 15 seconds then alert#    if failed url
http://user:password [at] www [dot] foo [dot] bar:8080/?querystring
#       and content == 'action="j_security_check"'#       then alert#####################
##############################################################
## Includes#####################################################
############################## Есть возможность подключать дополнительны
е части конфигураций с других файлов## или каталогов.##  include /etc/monit.d/*#
```

Следующий шаг - создание собственного **monitrc**, редактируя пример. В моем случае **monitrc** получился следующий:

```
##############################################
## Global section
##############################################

set daemon 120
with start delay 240
set logfile /var/log/monit.log
set idfile /var/monit/.monit.id
set statefile /var/monit/.monit.state
set mailserver localhost
set eventqueue
    basedir /var/monit/alerts
    slots 100
set mail-format {
       from: monit [at] muff [dot] kiev [dot] ua
       subject: $SERVICE $EVENT at $DATE}
set alert admins [at] muff [dot] kiev [dot] ua
set httpd port 2812 and
   use address 0.0.0.0
   allow 192.168.168.22/32
   allow admin:monit

##############################################
## Includes
##############################################

include /usr/local/etc/monit/*.conf
```

Создадим каталоги, на которые имеются ссылки в файле конфигурации:

```
# mkdir /var/monit
 # mkdir /var/monit/alerts
 # mkdir /usr/local/etc/monit
```

Также рекомендую настроить ротацию логов (чтобы не исчерпать в результате все доступное дисковое пространство на **/var**). Более детально о настройке ротации логов можно почитать в этой статье [1]. Ротацию логов будем выполнять один раз в неделю:

```
# echo '/var/log/monit.log                644  3     *    $W6D0 JC' >> /etc/newsyslog.conf
```

Теперь создадим несколько конфигурационных файлов для мониторинга и разместим их в каталог **/usr/local/etc/monit**. Будем выполнять проверку общих системных ресурсов, работу некоторых сервисов, свободного дискового пространства. В результате имеем такие конфигурационные файлы:

1. Проверка общих системных ресурсов - **/usr/local/etc/monit/system.conf**

```
check system muff.kiev.ua
       if loadavg (1min) > 4 then alert
       if loadavg (5min) > 2 then alert
       if memory usage > 75% then alert
       if swap usage > 25% then alert
       if cpu usage (user) > 70% then alert
       if cpu usage (system) > 30% then alert
       if cpu usage (wait) > 20% then alert
```

2. Проверка сервисов - **/usr/local/etc/monit/process.conf**

```
check process apache with pidfile /var/run/httpd.pid
       start program = "/usr/local/etc/rc.d/apache22 start"
       stop program  = "/usr/local/etc/rc.d/apache22 stop"
       if cpu > 60% for 2 cycles then alert
       if cpu > 85% for 5 cycles then restart
       if totalmem > 600.0 MB for 5 cycles then restart
       if children > 100 then restart
       if failed host muff.kiev.ua port 80 protocol http
              and request "/index.php"
              then restart
       if 3 restarts within 5 cycles then timeout
check process dovecot with pidfile /var/run/dovecot/master.pid
       start program = "/usr/local/etc/rc.d/dovecot start"
       stop program  = "/usr/local/etc/rc.d/dovecot stop"
       if cpu > 60% for 2 cycles then alert
       if cpu > 80% for 5 cycles then restart
       if totalmem > 100.0 MB for 5 cycles then restart
       if children > 60 then restart
       if 3 restarts within 5 cycles then timeout
       if failed port 110 type TCP protocol POP then restart
check process exim with pidfile /var/run/exim.pid
       start program = "/usr/local/etc/rc.d/exim start"
       stop program  = "/usr/local/etc/rc.d/exim stop"
       if cpu > 60% for 2 cycles then alert
       if cpu > 80% for 5 cycles then restart
       if totalmem > 200.0 MB for 5 cycles then restart
       if children > 60 then restart
       if 3 restarts within 5 cycles then timeout
       if failed port 25 type TCP protocol SMTP then restart
check process mysql with pidfile /var/db/mysql/web0.muff.kiev.ua.pid
       start program = "/usr/local/etc/rc.d/mysql-server start"
       stop program = "/usr/local/etc/rc.d/mysql-server stop"
       if failed unixsocket /tmp/mysql.sock then restart
       if failed host 127.0.0.1 port 3306 protocol mysql then restart
       if 3 restarts within 5 cycles then timeout
check process proftpd with pidfile /var/run/proftpd.pid
       start program = "/usr/local/etc/rc.d/proftpd start"
       stop program = "/usr/local/etc/rc.d/proftpd stop"
       if cpu > 60% for 2 cycles then alert
       if cpu > 85% for 5 cycles then restart
       if failed host 127.0.0.1 port 21 protocol ftp then restart
       if 3 restarts within 5 cycles then timeout
```

3. Проверка свободного дискового пространства - **/usr/local/etc/monit/filesystem.conf**

```
 check device root with path /dev/mirror/gm0s1a
    if space usage > 85% for 5 times within 15 cycles then alert
   if inode usage > 85% then alert
check device home with path /dev/mirror/gm0s1d
    if space usage > 85% for 5 times within 15 cycles then alert
   if inode usage > 85% then alert
check device usr with path /dev/mirror/gm0s1g
    if space usage > 85% for 5 times within 15 cycles then alert
   if inode usage > 85% then alert
check device var with path /dev/mirror/gm0s1e
    if space usage > 85% for 5 times within 15 cycles then alert
   if inode usage > 85% then alert
```

Добавим поддержку **monit** в **rc.conf** и запустим сервис:

```
# echo '# Monit - monitoring system' >> /etc/rc.conf
 # echo 'monit_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
 # sh /usr/local/etc/rc.d/monit start
 Starting monit.
monit: generated unique Monit id 10473348799bae9558af6f918ef160fd and stored to
'/var/monit/.monit.id'
Starting monit daemon with http interface at [0.0.0.0:2812]
Monit start delay set -- pause for 240s
```

Проверим, какие возможности предоставляет web-интерфейс. Скриншоты - ниже.



[2]



[3]



[4]



[5]



[6]

Выполним проверку работы **monit** - остановим сервис proftpd:

```
# killall proftpd
```

Через небольшой промежуток времени на почту должны прийти уведомления - о перезапуске сервиса, и о том, что сервис успешно запущен.

В логе **/var/log/monit.log** также можно обнаружить запись о сбое в работе сервиса:

```
[EEST Oct  5 16:47:33] error    : 'proftpd' process is not running
[EEST Oct  5 16:47:34] info     : 'proftpd' trying to restart
[EEST Oct  5 16:47:34] info     : 'proftpd' start: /usr/local/etc/rc.d/proftpd
[EEST Oct  5 16:49:34] info     : 'proftpd' process is running with pid 78440
```

Сервис успешно перезапущен.

Однако стоит иметь ввиду, что возможностей у **monit** намного больше, нежели описано в этой статье. Рекомендую ознакомиться с документацией **monit** [7].

Источник (получено *2026-11-17 00:34*):
http://muff.kiev.ua/content/monit-nadezhnyi-monitoring-sistemy

Ссылки:
[1] http://muff.kiev.ua/content/newsyslog-rotatsiya-logov
[2] http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/monit-00.png
[3] http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/monit-03.png
[4] http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/monit-01.png
[5] http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/monit-04.png
[6] http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/monit-05.png
[7] http://mmonit.com/monit/documentation/monit.html