



Roundcube - обновляемся до более новой версии

Опубликовано muff в Чт, 2011-12-29 05:42



На одном почтовом сервере **Roundcube** установлен относительно длительное время, а поскольку данным сервером и сам пользуюсь каждый день через этот веб-интерфейс, то решил обновить **Roundcube** до более новой версии.

Установленная версия:

```
# pkg_info | grep roundcube  
roundcube-0.4.2,1 Fully skinnable XHTML/CSS webmail written in PHP
```

А в портах уже доступна версия 0.7. Итак, решено - будем обновлять.

Первым делом забекапим базу данных и каталог **Roundcube**. Бекапы размещу в домашнем каталоге:

```
# tar -czf /home/muff/roundcube_backup-`date +%F`.tar.gz /usr/local/www/roundcube  
# mysqldump -u root -p roundcube |gzip -c > /home/muff/roundcube-SQL_backup-`date +%F`.gz
```

Приступим к обновлению. Обновляться будем с помощью такого инструмента, как **portupgrade**.

```
# portupgrade roundcube-0.4.2,1
```

Процесс занял относительно много времени, поскольку еще собирался и устанавливался **icu-4.8**, однако прошел без ошибок.

Самое время заняться обновлением БД. Перед обновлением БД необходимо отредактировать дамп обновления, удалив все строки до версии, с которой мы обновляемся. То есть, в моем случае, после редактирования файл дампа БД начинается строкой:

```
-- Updates from version 0.4.2
```

Если этого не сделать, то после попытки импорта дампа, можно наблюдать примерно такую ошибку:

```
ERROR 1091 (42000) at line 7: Can't DROP 'idx'; check that column/key exists
```

Но мы ведь подготовились ;) Импортируем дамп в БД:

```
# mysql -u root -p roundcube < /usr/local/www/roundcube/SQL/mysql.update.sql
```

Следующий шаг - запуск скрипта обновления **update.sh**:

```
# cd /usr/local/www/roundcube/bin && ./update.sh
```

Скрипт спросил, с какой версии проводится апгрейд. Ввел **0.4.2** и нажал Enter, после чего скрипт вывел кучу информации на консоль и завершил обновление.

Однако попытка входа в веб-интерфейс завершилась неудачей с ошибкой 500 (коды ошибок веб-сервера [смотрим здесь](#) [1]). В логах веб-сервера обнаружил такую запись:

```
[Thu Dec 29 04:25:03 2011] [alert] [client 192.168.206.114] /usr/local/www/roundcube/.htaccess:
```



```
AddType not allowed here
[Thu Dec 29 04:25:05 2011] [alert] [client 192.168.206.114] /usr/local/www/roundcube/.htaccess:
AddType not allowed here
[Thu Dec 29 04:25:37 2011] [alert] [client 192.168.206.114] /usr/local/www/roundcube/.htaccess:
AddType not allowed here
```

Проверил конфигурацию веб-сервера. Обнаружил, что для каталога **/usr/local/www/roundcube** переменная **AllowOverride** была установлена в значение **Limit**. После изменения значения на **All** и перезапуска **Apache** получилось наслаждаться интерфейсом **Roundcube**.

Желаю всем удачного апгрейда.

Источник (получено 2025-03-14 11:00):

<http://muff.kiev.ua/content/roundcube-obnovlyaemsya-do-bolee-novoi-versii>

Ссылки:

[1] <http://muff.kiev.ua/content/apache-kody-otvetov-veb-servera>