



Ifconfig - смена MAC-адреса сетевой карты

Опубликовано muff в Пт, 2012-01-13 18:28

Возможность смены MAC-адреса сетевой карты существует во всех современных сетевых операционных системах. FreeBSD не является исключением в этом плане.

Итак, имеем в наличии интерфейс **vr0**, с MAC-адресом **00:13:46:64:1d:13**:

```
# ifconfig vr0

vr0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500      opt
ions=2808<VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC>          ether 00:13:46:64:1d:13      inet 1
92.168.192.55 netmask 0xffffffff broadcast 192.168.192.255      media: Ethernet au
toselect (100baseTX <full-duplex>)          status: active
```

Выполним смену MAC-адреса для интерфейса. Замену выполним, например, на MAC **00:13:46:aa:aa:aa**. Команда будет выглядеть следующим образом:

```
# ifconfig vr0 ether 00:13:46:aa:aa:aa
```

Для того, чтобы изменения оставались в силе после перезагрузки, необходимо внести изменения в **rc.conf**. Пример записи:

```
# cat /etc/rc.conf | grep vr0

ifconfig_vr0="ether 00:13:46:aa:aa:aa"
ifconfig_vr0_alias0="inet 192.168.192.55 netmask 255.255.255.0"
```

Источник (получено 2025-03-13 19:52):

<http://muff.kiev.ua/content/ifconfig-smena-mas-adresa-setevoi-karty>