Удаление символов перевода каретки ^M

Опубликовано muff в Пнд, 2012-01-23 00:12



Довольно часто бывает так, что какой-то файл редактировался в каком-то из редакторов под управлением OS Windows, а потом отправлялся на сервер. В результате, когда пытаешься редактировать такой файл на сервере, он "рябит" символами конца строки DOS - **^M**.

Работа с таким файлом усложняется. Пример такого файла:

```
# cat tmp.php

<?php^M
 require_once("DB.php");^M
^M
 class LiqPlay extends DB^M
 {^M
        protected $_mid=null;^M
        protected $_mpass=null;^M
        protected $_xml=null;^M
        protected $_connect=null;^M
        protected $_session=null;^M
        protected $_post=null;^M
        protected $_name="";^M
        protected $_code="";^M
        protected $_order="";^M
        protected $_stateSql="";^M
        protected $_arr=null;^M
^M
        public function __construct($data){^M
          if (!isset($this->url_api, $data)){^M
            die("Error in __construct()");^M
          }^M
          else{^M
              $this->_mid=$data['mid'];^M
              $this->_mpass=$data['mpass'];^M
              $this->_post=$_POST;^M
              $this->_session=$_SESSION;^M
              unset($data['mid'],$data['mpass']);^M
              $this->_arr=$data;^M
          }^M
        }^M
?>^M
```

Варианты обработки файла с заменой на символы перевода каретки:

1. С помощью **tr** (**tr** -- translate characters):
```
# tr -d '\015' < source_file > destination_file
```

2. С помощью **col** (**col** -- filter reverse line feeds from input):
```
# col -b < source_file > destination_file
```

Источник (получено *2026-11-29 21:05*):
http://muff.kiev.ua/content/udalenie-simvolov-perevoda-karetki-m