## Удаление символов перевода каретки ^М

Опубликовано muff в Пнд, 2012-01-23 00:12



Довольно часто бывает так, что какой-то файл редактировался в каком-то из редакторов под управлением OS Windows, а потом отправлялся на сервер. В результате, когда пытаешься редактировать такой файл на сервере, он "рябит" символами конца строки DOS - ^M.

Работа с таким файлом усложняется. Пример такого файла:

```
# cat tmp.php
<?php^M
require once("DB.php"); ^M
class LiqPlay extends DB^M
{ ^ M
     protected $_mid=null;^M
    protected $ mpass=null;^M
     protected $ xml=null;^M
    protected $ connect=null; ^M
    protected $ session=null;^M
    protected $ post=null;^M
    protected $_name="";^M
    protected $ code="";^M
     protected $ order=""; ^M
    protected $_stateSql="";^M
    protected $ arr=null; ^M
^M
    public function construct($data){^M
      if (!isset($this->url api, $data)){^M
       die("Error in construct()");^M
       }^M
      else{^M
         $this-> mid=$data['mid'];^M
         $this-> mpass=$data['mpass'];^M
         $this->_post=$_POST;^M
         $this->_session=$_SESSION;^M
         unset($data['mid'],$data['mpass']);^M
         $this-> arr=$data;^M
      }^M
     }^M
```

Варианты обработки файла с заменой на символы перевода каретки:

1. <u>С помощью **tr** (**tr** -- translate characters):</u>

# tr -d '\015' < source\_file > destination\_file

2. <u>С помощью **col**</u> (**col** -- filter reverse line feeds from input):

# col -b < source\_file > destination\_file

**Источник** (получено 2025-11-24 00:56):

http://muff.kiev.ua/content/udalenie-simvolov-perevoda-karetki-m