Less - подсветка синтаксиса

Опубликовано muff в Пнд, 2012-08-27 22:01

Так уж исторически сложилось, что в качестве просмотрщика во **FreeBSD** использую **less**. Немного "скрасить" часы, проведенные за изучением страниц руководств, советую выполнить подсветку синтаксиса.

В настройках по умолчанию, в **less** для более легкого восприятия информации, разработчики внесли поддержку разных стилей вывода текста:

- **полужирный**
- подчеркнутый
  выделенный
- мерцающий

Однако, все они выводятся на экран одним цветом - белым. А для более удобного восприятия, желательно для каждого стиля использовать свой цвет.

Для изменения настроек по умолчанию, внесем изменения в конфигурационный файл используемой оболочки (поскольку я использую **tcsh**, то в моем случае это **~/.tcshrc**). Блок о выделении цветом лучше размещать в конце конфигурационного файла.

Полужирный текст:

```
setenv LESS_TERMCAP_md 'Esc-последовательность'
setenv LESS_TERMCAP_me 'Esc-последовательность'
```

Подчеркнутый текст:

```
setenv LESS_TERMCAP_us 'Esc-последовательность'
setenv LESS_TERMCAP_ue 'Esc-последовательность'
```

Выделенный текст:

```
setenv LESS_TERMCAP_so 'Esc-последовательность'
setenv LESS_TERMCAP_se 'Esc-последовательность'
```

Мерцающий текст:

```
setenv LESS_TERMCAP_mb 'Esc-последовательность'
setenv LESS_TERMCAP_me 'Esc-последовательность'
```

ESC-последовательности обозначают начало и конец блока текста для раскрашивания.

Внесем в **.tcshrc** такие строки:

```
setenv LESS_TERMCAP_mb '^[[0m^[[33m'setenv LESS_TERMCAP_md '^[[0m^[[33m'setenv
LESS_TERMCAP_me '^[[0m^[[36m'setenv LESS_TERMCAP_se '^[[0m^[[37m'setenv LESS_TER
MCAP_so '^[[0m^[[38m'setenv LESS_TERMCAP_ue '^[[0m^[[32m'setenv LESS_TERMCAP_us
 '^[[0m^[[31m'
```

Внимание! Вместо последовательности **^[** необходимо вставить **ESC**-символ. Сделать это

можно, например, в редакторе **ee**. Для этого необходимо нажать сочетание клавиш **CTRL+O** и ввести код 027. Кстати, цвета можно изменить на другие. А чтобы не перелогиниваться каждый раз, применим настройки, используя команду **source**:

```
# source ~/.tcshrc
```

Ну и, собственно результат... Вывод **man** теперь приобретает следующий вид:



[1]

Источник (получено *2026-11-03 20:57*): http://muff.kiev.ua/content/less-podsvetka-sintaksisa

Ссылки:
[1] http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/less00.png