NoDeny - отображение статуса подключенных пользователей в режиме "Всегда онлайн"

Опубликовано muff в Пт, 2012-12-21 22:51

NoDeny - это "конструктор", который можно "собрать" под свои нужды. Однако иногда необходимо править исходный код биллинга.

Во многих сетях есть абоненты, работающие в режиме "Всегда онлайн". Для того, чтобы в админке биллинга наблюдать, кто из этих пользователей работает в данный момент, необходимо внести небольшие изменения в файл **nodeny.pl**, который находится в каталоге **/usr/local/nodeny**.

Находим в файле такие строки:

```
  &CountMoney($id);
 }

 &SaveTrafTime(3,tv_interval($t0));
 $t0=[gettimeofday];
```

И перед строкой **&SaveTrafTime(3,tv_interval($t0));** вносим дополнительный SQL-запрос:

```
$dbh->do("INSERT INTO dblogin (mid,act,time) SELECT `users`.`id`,'17',UNIX_TIMESTAMP() FROM `users` LEFT JOIN `$x_traf_tbl` ON `users`.`id`=`$x_traf_tbl`.`mid` WHERE `in` > 0 AND `out` > 0 AND `$x_traf_tbl`.`time`>$t-$Kern_t_traf*2 and `users`.`lstate`>0 group by users.id");
```

Тоесть, после внесения изменений имеем следующие строки:

```
  &CountMoney($id);
 }

$dbh->do("INSERT INTO dblogin (mid,act,time) SELECT `users`.`id`,'17',UNIX_TIMESTAMP() FROM `users` LEFT JOIN `$x_traf_tbl` ON `users`.`id`=`$x_traf_tbl`.`mid` WHERE `in` > 0 AND `out` > 0 AND `$x_traf_tbl`.`time`>$t-$Kern_t_traf*2 and `users`.`lstate`>0 group by users.id");

 &SaveTrafTime(3,tv_interval($t0));
 $t0=[gettimeofday];
```

Для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо из админки биллинга, отправить ядру команду "**Рестарт**". По истечению небольшого промежутка времени напротив работающих пользователей будет отображаться зеленый ключик.



Источник (получено *2026-11-11 02:07*):
http://muff.kiev.ua/content/nodeny-otobrazhenie-statusa-podklyuchennykh-polzovatelei-v-rezhime-vsegda-onlain