



NoDeny - отображение статуса подключенных пользователей в режиме "Всегда онлайн"

Опубликовано muff в Пт, 2012-12-21 22:51

NoDeny - это "конструктор", который можно "собрать" под свои нужды. Однако иногда необходимо править исходный код биллинга.

Во многих сетях есть абоненты, работающие в режиме "Всегда онлайн". Для того, чтобы в админке биллинга наблюдать, кто из этих пользователей работает в данный момент, необходимо внести небольшие изменения в файл **nodeny.pl**, который находится в каталоге **/usr/local/nodeny**.

Находим в файле такие строки:

```
&CountMoney($id);  
}  
  
&SaveTrafTime(3,tv_interval($t0));  
$t0=[gettimeofday];
```

И перед строкой **&SaveTrafTime(3,tv_interval(\$t0));** вносим дополнительный SQL-запрос:

```
$dbh->do("INSERT INTO dblogin (mid,act,time) SELECT `users`.`id`,`17`,UNIX_TIMESTAMP() FROM  
`users` LEFT JOIN `x_traf_tbl` ON `users`.`id`=`x_traf_tbl`.`mid` WHERE `in` > 0 AND `out` > 0  
AND `x_traf_tbl`.`time`>$t-$Kern_t_traf*2 and `users`.`lstate`>0 group by users.id");
```

То есть, после внесения изменений имеем следующие строки:

```
&CountMoney($id);  
}  
  
$dbh->do("INSERT INTO dblogin (mid,act,time) SELECT `users`.`id`,`17`,UNIX_TIMESTAMP() FROM  
`users` LEFT JOIN `x_traf_tbl` ON `users`.`id`=`x_traf_tbl`.`mid` WHERE `in` > 0 AND `out` > 0  
AND `x_traf_tbl`.`time`>$t-$Kern_t_traf*2 and `users`.`lstate`>0 group by users.id");  
  
&SaveTrafTime(3,tv_interval($t0));  
$t0=[gettimeofday];
```

Для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо из админки биллинга, отправить ядру команду "**Рестарт**". По истечению небольшого промежутка времени напротив работающих пользователей будет отображаться зеленый ключик.



Авт	I	Ip
info +		12.56.5
info +		12.56.10
info +		2.56.11
info +		12.56.12
info +		12.56.13
info +		28.102.2
		28.102.3
		28.102.4
		28.102.5
		28.102.6

Источник (получено 2025-03-14 10:52):

<http://muff.kiev.ua/content/nodeny-otobrazhenie-statusa-podklyuchennykh-polzovatelei-v-rezhime-vs-egda-onlain>