Sendmail - принудительная обработка почтовой очереди

Опубликовано muff в Чт, 2013-05-30 12:54

Для начала попробуем разобраться, что такое почтовая очередь... Почтовая очередь представляет собой каталог, в котором хранятся и обрабатываются данные и файлы почтовых сообщений, доставляемых **SMTP**-сервером.

Есть несколько причин, когда сообщения могут помещаться в почтовую очередь. Например:

- SMTP-сервер настроен на обработку почтовой корреспонденции через определенные промежутки времени, а не немедленно
- удаленный почтовый сервер не отвечает на запрос об установке соединения
- удаленный почтовый сервер отвечает с кодом 4xx [1]

Просмотреть почтовую очередь можно воспользовавшись командой ***mailq***. Также возможнен вывод почтовой очереди, отпракой специальных ключей **SMTP**-серверу. При спользовании **Sendmail** - ***sendmail -bp***, при использовании **Exim** - ***exim -bp***.

Иногда бывают ситуации, когда необходимо принудительно задать обработку почтовой очереди **sendmail** - установленного по умолчанию **SMTP**-сервера. Для принудительной обработки почтовой очереди **Sendmail** необходимо установить флаг ***-q***.

```
# sendmail -q
```

Для детального просмотра событий необходимо использовать флаг ***-v***:

```
# sendmail -q -v
```

Также возможен вариант обработки в очереди конкретных сообщений: сообщения с конкретным идентификатором, сообщений конкретного отправителя или получателя.

Пример:

- ***sendmail -qRy2k*** - ограничивает обработку сообщений только теми, у которых в одном из адресов получателя есть последовательность **y2k**
- ***sendmail qSстрока*** - ограничивает обработку сообщений по отправителю
- ***sendmail -qIстрока*** - ограничивает обработку сообщений по идентификатору сообщения в очереди

Источник (получено *2026-11-11 04:11*):
http://muff.kiev.ua/content/sendmail-prinuditelnaya-obrabotka-pochtovoi-ocheredi

Ссылки:
[1] http://muff.kiev.ua/content/smtp-kody-otvetov-servera