Sendmail - принудительная обработка почтовой очереди

Опубликовано muff в Чт, 2013-05-30 12:54



Для начала попробуем разобраться, что такое почтовая очередь... Почтовая очередь представляет собой каталог, в котором хранятся и обрабатываются данные и файлы почтовых сообщений, доставляемых **SMTP**-сервером.

Есть несколько причин, когда сообщения могут помещаться в почтовую очередь. Например:

- SMTP-сервер настроен на обработку почтовой корреспонденции через определенные промежутки времени, а не немедленно
- удаленный почтовый сервер не отвечает на запрос об установке соединения
- удаленный почтовый сервер отвечает с кодом 4хх [1]

Просмотреть почтовую очередь можно воспользовавшись командой **mailq**. Также возможнен вывод почтовой очереди, отпракой специальных ключей **SMTP**-серверу. При спользовании **Sendmail** - **sendmail** -**bp**, при использовании **Exim** - **exim** -**bp**.

Иногда бывают ситуации, когда необходимо принудительно задать обработку почтовой очереди **sendmail** - установленного по умолчанию **SMTP**-сервера. Для принудительной обработки почтовой очереди **Sendmail** необходимо установить флаг -q.

sendmail -q

Для детального просмотра событий необходимо использовать флаг - v:

sendmail -q -v

Также возможен вариант обработки в очереди конкретных сообщений: сообщения с конкретным идентификатором, сообщений конкретного отправителя или получателя.

Пример:

- **sendmail** -qRy2k ограничивает обработку сообщений только теми, у которых в одном из адресов получателя есть последовательность y2k
- sendmail qScтрока ограничивает обработку сообщений по отправителю
- **sendmail -qlcтрока** ограничивает обработку сообщений по идентификатору сообщения в очереди

Источник (получено 2025-12-13 11:38):

http://muff.kiev.ua/content/sendmail-prinuditelnaya-obrabotka-pochtovoi-ocheredi

Ссылки:

[1] http://muff.kiev.ua/content/smtp-kody-otvetov-servera