



Transmission - торрент-клиент для FreeBSD с web-интерфейсом

Опубликовано muff в Пнд, 2013-09-30 15:43



Поскольку все чаще и чаще необходимые файлы можно обнаружить только в **peer-to-peer** сетях, решил на одном из ненагруженых серверов установить **torrent-клиент**, который работал бы круглосуточно. Выбор остановил на **transmission**, поскольку управление данным **torrent**-клиентом можно выполнять через веб-интерфейс.

Выполним установку из системы портов:

```
# cd /usr/ports/net-p2p/transmission-daemon && make install clean && rehash
```

Внесем необходимые опции запуска в **rc.conf**:

```
# echo '# Запуск transmission' >> /etc/rc.conf
# echo 'transmission_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
# echo '# Каталог для .torrent-файлов' >> /etc/rc.conf
# echo 'transmission_watch_dir="/usr/torrents/.torrents/"' >> /etc/rc.conf
# echo '# Каталог для загруженых файлов' >> /etc/rc.conf
# echo 'transmission_download_dir="/usr/torrents/downloads/"' >> /etc/rc.conf
# echo '# Каталог конфигурационных файлов' >> /etc/rc.conf
# echo 'transmission_conf_dir="/usr/torrents/.transmission/"' >> /etc/rc.conf
# echo '# Имя пользователя, от имени которого будет работать transmission' >>
/etc/rc.conf
# echo 'transmission_user="transmission"' >> /etc/rc.conf
```

Если опция запуска **transmission_user** не указана, то процесс запускается под пользователем **transmission**, а если задана пустой - тогда под **root**, что не рекомендуется. Также есть возможность указать дополнительные флаги запуска, воспользовавшись опцией запуска **transmission_flags=""**.

Следующий шаг - создание каталогов и установка необходимых прав доступа. В процессе установки будет создан пользователь **transmission**. Если же хотите использовать другого пользователя - необходимо будет предварительно его создать.

```
# mkdir -p /usr/torrents/.torrents
# mkdir /usr/torrents/downloads
# mkdir /usr/torrents/.transmission
# chown -R transmission:transmission /usr/torrents
```

Пора приступить к созданию конфигурационного файла. Самый простой способ - запуск и останов **transmission**. В процессе запуска он проверит наличие необходимых файлов и в



случае необходимости, создаст их.

```
# sh /usr/local/etc/rc.d/transmission start  
# sh /usr/local/etc/rc.d/transmission stop
```

После этого приступаем к редактированию конфигурационного файла **settings.json**, который будет создан в каталоге **transmission_conf_dir**. Немного подкоректировал дефолтный файл конфигурации. В результате имеем следующие параметры:

```
{  
    "alt-speed-down": 50,      "alt-speed-enabled": false,      "alt-speed-time-begin":  
    540,      "alt-speed-time-day": 127,      "alt-speed-time-enabled": false,      "alt-spee  
d-time-end": 1020,      "alt-speed-up": 50,      "bind-address-ipv4": "10.227.206.45  
",      "bind-address-ipv6": "::",      "blocklist-enabled": false,      "blocklist-url":  
"http://www.example.com/blocklist [1]  
",      "cache-size-mb": 4,      "dht-enabled": true,      "download-dir": "/usr/torrents/download  
s/",      "download-queue-enabled": true,      "download-queue-size": 5,      "encryption": 1,  
"idle-seeding-limit": 30,      "idle-seeding-limit-enabled": false,      "incomplete-dir": "/usr/tor  
rents/.incomplete",      "incomplete-dir-enabled": true,      "lpd-enabled": false,      "message-l  
evel": 2,      "peer-congestion-algorithm": "",      "peer-id-ttl-hours": 6,      "peer-limit-global":  
200,      "peer-limit-per-torrent": 50,      "peer-port": 51413,      "peer-port-random-high": 599  
99,      "peer-port-random-low": 50000  
,      "peer-port-random-on-start": false,      "peer-socket-tos": "default",      "pex-enabled": true,  
"pidfile": "/var/run/transmission/daemon.pid",      "port-forwarding-enabled": true,      "preallocation": 1,  
"prefetch-enabled": 1,      "queue-stalled-enabled": true,      "queue-stalled-minutes": 30,      "ratio-limit": 2,  
"ratio-limit-enabled": false,      "rename-partial-files": true,      "rpc-authentication-required": true  
,      "rpc-bind-address": "10.227.206.45",      "rpc-enabled": true  
,      "rpc-password": "very_hard_pawssword",      "rpc-port": 9095  
,      "rpc-url": "/transmission/",      "rpc-username": "muff",      "rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.*.*  
",      "rpc-whitelist-enabled": true,      "scrape-paused-torrents-enabled": true,      "script-torrent-done-e  
nabled": false,      "script-torrent-done-filename": "",      "seed-queue-enabled": false,      "seed-queue-siz  
e": 10,      "speed-limit-down": 100,      "speed-limit-down-enabled": false,      "speed-limit-up": 100,      "s  
peed-limit-up-enabled": false,      "start-added-torrents": true,      "trash-original-torrent-files": false,  
"umask": 18,      "upload-slots-per-torrent": 14,      "utp-enabled": true,      "watch-dir": "/usr/torrents/.tor  
rents/",      "watch-dir-enabled": true}
```

Значительная часть опций понятна и без комментариев. Рассмотрим некоторых из опций.

- **alt-speed-enabled** - альтернативные настройки скорости;
- **alt-speed-time-begin** - время в минутах от полуночи до начала действия альтернативных правил;
- **alt-speed-time-day** - битовая маска дней, по которым действуют правила
 - Sunday: 1 (binary: 0000001)
 - Monday: 2 (binary: 0000010)
 - Tuesday: 4 (binary: 0000100)
 - Wednesday: 8 (binary: 0001000)
 - Thursday: 16 (binary: 0010000)
 - Friday: 32 (binary: 0100000)
 - Saturday: 64 (binary: 1000000)
Например:
 - Рабочие дни: 62 (binary: 0111110)
 - Выходные: 65 (binary: 1000001)
 - Все дни: 127 (binary: 1111111)
- **alt-speed-time-enabled** - альтернативные настройки скорости в зависимости от времени суток;
- **alt-speed-time-end** - время в минутах от полуночи до окончания действия альтернативных правил;
- **bind-address-ipv4** - на каком IPv4 адресе "биндить" демон;



Transmission - торрент-клиент для FreeBSD с web-интерфейсом

Опубликовано muff.kiev.ua (<http://muff.kiev.ua>)

- **rpc-authentication-required** - обязательна ли аутентификация для подключившихся;
- **rpc-bind-address** - на каком IPv4 адресе "биндить" удаленный доступ;
- **rpc-enabled** - включение удаленного доступа;
- **rpc-password** - пароль для подключения; хешируется после рестарта;
- **rpc-port** - на каком порту "слушать" запросы к **RPC**
- **rpc-url** - по какому адресу ожидать запросов;
- **rpc-username** - имя пользователя для подключения;
- **rpc-whitelist** - перечень IP-адресов, разделенных запятой, для которых разрешены удаленные подключения;
- **rpc-whitelist-enabled** - включать ли rpc-whitelist

Попытаемся запустить **transmission**:

```
# sh /usr/local/etc/rc.d/transmission start
```

Сервис успешно стартовал. Если же нет - ищем в логах причину ошибки. Также после успешного старта можно обнаружить такие записи в **/var/log/messages**:

```
... UDP Failed to set send buffer: No buffer space available ...
... UDP Failed to set receive buffer: No buffer space available ...
```

Исправить эту ситуацию можно увеличив максимально допустимый размер приемного буфера операционной системы:

```
# echo 'kern.ipc.maxsockbuf=2097152' >> /etc/sysctl.conf
# sysctl kern.ipc.maxsockbuf=2097152
```

Либо же, как вариант, можно в **settings.json** переменную **utp-enabled** выставить в значение **"false"**.

ВАЖНО! В случае необходимости внесения изменений в файл конфигурации **settings.json**, предварительно необходимо остановить **transmission**.

После запуска сервиса можно заходить на веб-интерфейс, используя логин и пароль, указанный в конфигурационном файле. Пройдя авторизацию, нам доступен следующий интерфейс:



[2]

Добавим торрент-файл, воспользовавшись иконкой "**Open Torrent**" в верхнем левом углу интерфейса:



Transmission - торрент-клиент для FreeBSD с web-интерфейсом

Опубликовано muff.kiev.ua (<http://muff.kiev.ua>)




[3]

После добавления торрента загрузка будет запущена автоматически:



[4]



[5]

С остальными возможностями предоставленного интерфейса разобраться не составит труда.

Кстати, **transmission** дает довольно большое поле для творчества, разрешая запуск внешних скриптов.

Доступные переменные:

- **\$TR_APP_VERSION** - версия **transmission**
- **\$TR_TORRENT_ID** - id торрента, как оно показывается в remote-GUI
- **\$TR_TORRENT_NAME** - имя торрента как оно отображается в интерфейсе
- **\$TR_TORRENT_DIR** - директория торрента
- **\$TR_TORRENT_HASH** - хэш торрента
- **\$TR_TIME_LOCALTIME** - дата и время запуска скрипта

Например, сделаем так, что по завершению закачки на почту будет приходить уведомление. Для этого напишем скрипт **finish.sh** следующего содержания:

```
#!/bin/sh

echo $TR_TIME_LOCALTIME - $TR_TORRENT_NAME Downloaded | mail -s "Torrent download
successfull" root [at] domain [dot] com (root [at] domain [dot] com)

exit 0;
```



Transmission - торрент-клиент для FreeBSD с web-интерфейсом

Опубликовано muff.kiev.ua (<http://muff.kiev.ua>)

Остановим **transmission** и внесем необходимые изменения в **settings.json**:

```
"script-torrent-done-enabled": true,  
"script-torrent-done-filename": "/usr/torrents/finish.sh",
```

После этого снова запускаем **transmission**.

Источник (получено 2026-02-23 03:18):

<http://muff.kiev.ua/content/transmission-torrent-klient-dlya-freebsd-c-web-interfeisom>

Ссылки:

- [1] <http://www.example.com/blocklist>
- [2] <http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/transmission-03.png>
- [3] <http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/transmission-01.png>
- [4] <http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/transmission-00.png>
- [5] <http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/transmission-02.png>