SSMTP - простой SMTP-сервер

Опубликовано muff в Чт, 2014-01-16 11:57

При настройке очередного сервера с установленной "на борту" **FreeBSD**, решил настроить какую-то альтернативу штатному **sendmail** для отправки почты с сервера. Возможностей **Exim** - слишком много для таких простых задач, нужно что-то попроще. Как вариант - **SSMTP**, который есть в портах.

Выполним установку **SSMTP** из системы портов:

cd /usr/ports/mail/ssmtp && make install clean && rehash

По завершению установки, была выведена короткая инструкция по настройке, что очень порадовало:

```
To replace sendmail with ssmtp type "make replace" or changeyour /etc/mail/mailer.co nf to:

sendmail /usr/local/sbin/ssmtpsend-mail /usr/local/sbin/ssmtpmailq /usr/local/sbin/ssmtpnewaliases /usr/local/sbin/ssmtphoststat /usr/bin/truepurgestat /usr/bin/true

However, before you can use the program, you should copy the files "revaliases.sample"
```

" and "ssmtp.conf.sample" in /usr/local/etc/ssmtpto "revaliases" and "ssmtp.conf" re spectively and edit them to suityour needs.

Последуем инструкциям и заменим штатный мейлер, отредактировав /etc/mail/mailer.conf до следующего состояния:

```
sendmail /usr/local/sbin/ssmtpsend-mail /usr/local/sbin/ssmtpmailq /usr/local/sbin/ssmtpnewaliases /usr/local/sbin/ssmtphoststat /usr/bin/truepurgestat /usr/bin/true
```

Теперь создадим файлы конфигурации, скопировав их из предложенных примеров:

cd /usr/local/etc/ssmtp # cp revaliases.sample revaliases # cp ssmtp.conf.sample ssmtp.conf

Дефолтный конфигурационный файл **ssmtp.conf** совсем небольшой, так что выполнить его полный перевод, для улучшения понимания конфига, не составило особого труда.

В результате редактирования, получился такой вот короткий конфигурационный файл **ssmtp.conf**:

root=info [at] elitzoo [dot] com [dot] uamailhub=mail.muff.kiev.uahostname=www.elitzoo.com.ua

Следующий шаг - настройка алиасов (псевдонимов, виртуальной переадресации). Выполнить этом можна путем внесения необходимых изменений в файл **revaliases** - аналог **/etc/mail/aliases** у **sendmail**. В моем случае в **revaliases** достаточно было добавить только одну строчку:

root:root [at] www [dot] elitzoo [dot] com [dot] ua:mail.muff.kiev.ua

Остановим штатный **sendmail** и отключим его запуск при старте системы:

echo '# Disable Sendmail' >> /etc/rc.conf
echo 'sendmail_enable="NONE"' >> /etc/rc.conf
killall sendmail

Проверяем работоспособность конфигурации:

mail info [at] elitzoo [dot] com [dot] ua

Subject: Test sSMTP

Test mail from new server.

В моем случае все заработало. Если что-то не работает - тогда включайте режим отладки в **ssmtp.conf**.

Источник (получено 2025-12-10 16:16): http://muff.kiev.ua/content/ssmtp-prostoi-smtp-server