



DD-WRT как PPTP-сервер

Опубликовано muff в Чт, 2014-04-03 14:48

"Ковыряясь" с **DD-WRT**, от использования **DD-WRT** в качестве **PPTP-клиента** [1] отказался в связи с непонятными редомными обрывами связи. Решил потестировать, как поведет себя маршрутизатор в роли **PPTP-сервера**.

Настройка **DD-WRT** - на скриншоте:



[2]

Соответственно, в разделе **Службы** переходим на закладку **PPTP**, где чекбокс "**Сервер PPTP**" переключаем в значение "**Enable**". После этого появятся дополнительные опции настройки. Рассмотрим их более детально.

- **Поддержка Broadcast (Broadcast support)** - поддержка передачи широковещательных рассылок через **VPN**. Без необходимости лучше не включать, т.к. широковещательный трафик может существенно снизить быстродействие **VPN** канала. Особенно будет заметно на низкоскоростных подключениях. В моем частном случае пропускная способность канала - 100Mbps, поэтому опция включена.
- **MPPE шифрование (MPPE Encryption)** - протокол шифрования данных в **VPN** сетях. С включенной опцией мне не удалось добиться подключения к **PPTP**-серверу **DD-WRT**. Нагуглил на просторах Интернета, что такой глюк проявляется на некоторых версиях прошивки **DD-WRT**.
- **DNS1, DNS2, WINS1 и WINS2** - соответственно **DNS** и **WINS** сервера внутри нашей локальной сети. У меня таких нет, поэтому оставляю поля пустыми
- **MTU** и **MRU** - максимальный размер блока передаваемых/принимаемых данных. Параметры подбирают для оптимизации быстродействия и стабильности работы **VPN** соединения. Не рекомендую без необходимости изменять эти параметры.
- **IP сервера (Server IP)** - IP-адрес нашего **PPTP**-сервера. Указал все сети, то есть будем "слушать" запросы на всех интерфесах маршрутизатора.
- **IP-адрес(а) клиентов (Client IP(s))** - диапазон IP-адресов, которые будут выдаваться **VPN**-клиентам. Необходимо следить, чтобы этот диапазон не пересекался с локальными адресами в вашей сети.



- **Макс.число ассоциированных клиентов (Max Associated Clients)** - максимальное количество одновременных **VPN** подключений. Уменьшил значение до приемлимых 5 коннектов, поскольку больше не планируется.
- **CHAP-Secrets** - в это поле вносятся учетные данные **VPN**-клиентов — логины и пароли. Формат ввода следующий: **логин * пароль ***. Обратите внимание на наличие пробелов.

Применяем изменения и перезагружаем маршрутизатор.

Следующий шаг - настройка [PPTP-клиента на стороне FreeBSD](#) [3]. Установив необходимые переменные в **mpd.conf**, перезапустил **mpd**. Сесия поднялась, маршруты внутренних сетей добавились. Правда предварительно опять пришлось добавлять костыль. Маршрут на **DD-WRT** пришлось добавлять через коанды окне ввода команд: **Tex.обслуживание -> Команды**. После внесения скрипта в текстовое поле, жмем кнопку "**Сохран. параметры запуска**" и перезагружаем маршрутизатор.

```
sleep 30 && route add -net 192.168.0.0/24 dev ppp0
```

При тестировании подключения никаких проблем не обнаружил - сесия не рвалась, потерь не наблюдалось. Так что в результате остановился на таком варианте построения связи между двумя офисами.

Источник (получено 2026-02-06 10:20): <http://muff.kiev.ua/content/dd-wrt-kak-pptp-server>

Ссылки:

- [1] <http://muff.kiev.ua/content/dd-wrt-kak-pptp-klient>
- [2] http://muff.kiev.ua/files/imagepicker/1/ddwrt_02.png
- [3] <http://muff.kiev.ua/content/mpd-ispolzovanie-v-kachestve-pptp-klienta>