



Редирект почты root-а на другой e-mail

Опубликовано muff в Чт, 2010-02-11 22:06

Рассмотрим казалось бы банальную вещь - электронную корреспонденция root-а...
Есть некоторые неудобства в том, чтобы раз в день (или раз в несколько дней) подключаться в очередной раз к удаленной консоли для того, чтобы просмотреть отчеты, которые пришли на почту к root-у. Соответственно, было бы неплохо, чтобы корреспонденция для root-а отправлялась на какой-то независимый e-mail. Не будем забывать о том, что по умолчанию, после установки FreeBSD, у нас уже запущен и работает почтовый сервер на базе [Sendmail](#) [1] (правда по умолчанию он сконфигурирован только для работы на loorbask-интерфейсе). Убедиться в этом можно, подключившись на 25 порт и отправив тестовое сообщение. О том, как это сделать написано [здесь](#) [2].
Вникать в тонкости работы Sendmail как-то неохота, соответственно сделаем только манипуляции с перенаправлением. Для того, чтобы сделать перенаправление почты, необходимо внести некоторые изменения в /etc/aliases:

```
# echo 'root: user [at] domain [dot] netuser [at] domain [dot] net (' >> /etc/aliases
```

где, user [at] domain [dot] net - адрес, куда необходимо отправлять отчеты.

Далее необходимо "сообщить" Sendmail-у о необходимости перечитать перенаправления. Для этого воспользуемся командой newaliases:

```
# newaliases  
/etc/mail/aliases: 28 aliases, longest 15 bytes, 294 bytes total
```

Перезапустим Sendmail, чтобы он "ознакомился" с изменениями:

```
# sh /etc/rc.d/sendmail restart
```

Теперь проверим, как работает пересылка. Отправляем письмо root-у:

```
# echo 'TestMail from server' | mail -s TestMail root
```

Проверяем почту... Если же письмо не доставлено, то курим бамбук и смотрим логи Sendmail (/var/log/maillog/)

Источник (получено 2026-05-11 05:50):

<http://muff.kiev.ua/content/redirekt-pochty-root-na-drugoi-e-mail>

Ссылки:

[1] <http://ru.wikipedia.org/wiki/Sendmail>

[2] <http://muff.kiev.ua/node/77>