Редирект почты root-a на другой e-mail

Опубликовано muff в Чт, 2010-02-11 22:06

Рассмотрим казалось бы банальную вещь - электронную корреспонденция root-а... Есть некоторые неудобства в том, чтобы раз в день (или раз в несколько дней) подключаться в очередной раз к удаленной консоли для того, чтобы просмотреть отчеты, которые пришли на почту к root-y. Соответственно, было бы неплохо, чтобы кореспонденция для root-a отправлялась на какой-то независимый e-mail. Не будем забывать о том, что по умолчанию, после установки FreeBSD, у нас уже запущен и работает почтовый сервер на базе Sendmail [1] (правда по умолчанию он сконфигурирован только для работы на loopback-интерфейсе). Убедиться в этом можно, подключившись на 25 порт и отправив тестовое сообщение. О том, как это сделать написано здесь [2].

Вникать в тонкости работы Sendmail как-то неохота, соответственно проделаем только манипуляции с перенаправлением. Для того, чтобы сделать перенаправление почты, необходимо внести некоторые изменения в /etc/aliases:

echo 'root: user [at] domain [dot] netuser [at] domain [dot] net (') >> /etc/aliases

где, user [at] domain [dot] net - адрес, куда необходимо отправлять отчеты. Далее необходимо "сообщить" Sendmail-y о необходимости перечитать перенаправления. Для этого воспользуемся командой newaliases:

newaliases

/etc/mail/aliases: 28 aliases, longest 15 bytes, 294 bytes total

Перезапустим Sendmail, чтобы он "ознакомился" с изменениями:

sh /etc/rc.d/sendmail restart

Теперь проверим, как работает пересылка. Отправляем письмо root-y:

echo 'TestMail from server' | mail -s TestMail root

Проверяем почту... Если же письмо не доставлено, то курим бамбук и смотрим логи Sendmail (/var/log/maillog)/

Источник (получено 2025-12-13 03:40):

http://muff.kiev.ua/content/redirekt-pochty-root-na-drugoi-e-mail

Ссылки:

- [1] http://ru.wikipedia.org/wiki/Sendmail
- [2] http://muff.kiev.ua/node/77