



Dovecot - "выграбаем" почту из почтового ящика

Опубликовано muff в Втр, 2011-08-09 16:22



Собственно говоря, прием почты настроили. Почта падает в каталоги пользователя на сервере и там хранится... А как же эту почту пользователю "забрать"? Для этого нам понадобится какой-то **MDA (mail delivery agent)**. Свой выбор я остановил на **MDA Dovecot**. Описывать его преимущества и недостатки не буду - етой информации достаточно в Интернете.

Итак, есть **MTA Exim**, настроенный согласно [этой статьи](#) [1]. Приступаем к установке и настройки **Dovecot-a**. "Топаем" в порты и даем команду установки:

```
# cd /usr/ports/mail/dovecot && make install clean && rehash
```

При конфигурировании я отметил такие опции установки:

Options for dovecot 1.2.17

```
[X] KQUEUE      kqueue(2) support[X] SSL          SSL support[X] MANAGESIEVE Manag
eSieve support[ ] GSSAPI        GSSAPI support[ ] VPOPMAIL     VPopMail support[ ] BD
B          BerkleyDB support[ ] LDAP         OpenLDAP support[ ] PGSQL        Postgr
eSQL support[X] MYSQL        MySQL support[ ] SQLITE       SQLite support
```

По завершению установки можно приступить к редактированию конфигурационного файла. Путь к конфигурационному файлу следующий: **/usr/local/etc/dovecot.conf**. Взялся за перевод файла, потом забил на это дело и перевел только используемые в файле конфигурации параметры. Скачать **dovecot.conf** можно [здесь](#) [2] (кодировка KOI8-R). Листинг файла следующий:

```
## Dovecot configuration file

# ????????, ??? ?????????? ?????????? ??????.base_dir = /var/run/dovecot/
# ??????????, ??? ?????? ??? ?????? ?????????? ??? ?????????????? ??????????.
protocols = imap pop3 imaps pop3s

# ?????? IP-?????????, ?? ?????? "?????????" ??????. ?????????????? ?????????# ??????. ?
??? ?????? "*", ?? ?????? ??? ?????? ?????????? ?? ??? ????? ?????????# IPv4 ???????????
????? ?????? ?? ??? IPv6 ????????????, ?????????# ?????? "[::]". ??? ?????? ???
???? IPv4 ? IPv6 ????????????, ?????????# ?????????? ?????????? ? "*", [::].# ??? ?
???? ?????? ?????????????? ??? ?????? ?????????????? ??????, ?????????# ?????????? ????
????? ? ?????? ?????????????? ??????:# protocol imap {# listen = *:1
0143#     ssl_listen = *:10943# ..# }# protocol pop3 {# listen = *:10100
# ..# }# protocol managesieve {# listen = *:12000# ..# }
listen = 91.221.84.10

# ?????????? ?????? LOGIN ? ?????? LOGIN ?????????????? ?? ??????????#, ?????? ??????
?????? SSL/TLS (?????????? ? LOGINDISABLED). ??? ?????????# IP ?????????? ? ??????
?? IP (????????? ??? ?????????? ? ?????? ??# ??????????), ?????????? ?????????? ??????
????? ? ??? plaintext ?????????????# ??????????.
disable_plaintext_auth = no# ?????????? ??? IMAP ? POP3 ???????, ?????? ????????????
```



Dovecot - "выгребаем" почту из почтового ящика

Опубликовано muff.kiev.ua (<http://muff.kiev.ua>)

```
??? ?????????????# Dovecot ??????. ??? ?????????? ? "no", ?? ????. ???????????????????????
?# Dovecot ??? ?????????????? ??????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? (????# ?????
????? ??????????, ??????? ?????? ?????????? ?????? ? ?????????# ?????-?? ??????????)?
. ??????, ??? ??? ?????????????? ?????? ?????????? ??????????#,? ? ? ?????? ?????? ?????? ??
????? ??? ?????? ?????? ? ????.shutdown_clients = yes

##### ?????? ?????##

# ??? ? ???-????? ??? ????????, ?????? syslog. ??? ?????????# /dev/stderr ???
?????? ??????.log_path = /var/log/dovecot.log

# ???-????? ??? ?????????????? ? ?????????? ??????????. ?? ?????????# ?????? ?, ??? lo
g_path.#info_log_path =

# ?????? ??? ?????? ?????? ? ???-?????. ??? ?????????????? ? ?????????# strftime(3).
log_timestamp = "%b %d %H:%M:%S"

# ?????? (facility) syslog, ?????????? ??? ?????? ?????? syslog.# ??????,
????? ?? ?????-????? ??????? ?? ?????? ?????????? ?????????# (facility) "mail", ???
?? ??????????? local0..local7. ????? ?????# ?????????? ?????? (facility) ??????
?????????.#syslog_facility = mail

##### SSL ?????????##

# IP-????? ??? ?? ??? ?????? ??? ?????????????? SSL-?????????. ???????, ??# ??????
?? ??????? ?????? ? ?????? imaps /??? pop3s ??????????. ?? ?????????# ?????????? ??????
?? ????????, ??? "listen", ??? ?? ??????.ssl_listen = mail.ispalternativa.net.ua
# PEM кодированный X.509 SSL/TLS сертификат и секретный ключ. Они открываются# перед у
далением привилегий root, поэтому сделайте файл ключа нечитабельным# для всех кроме го
от. Добавленный скрипт doc/mkcert.sh может использоваться# для легкой генерации самопод
писного сертификата, только не забудьте# обновить домены в dovecot-openssl.cnf
ssl_cert_file = /etc/ssl/certs/mail.pemssl_key_file = /etc/ssl/certs/mail.pem

# ??? ??? ?????? ?????? ????????, ?????? ??? ??????. ??? ??????, ?????# ??????
dovecot ? ?????????? -p.#ssl_key_password =

# ???, ?????????? ?????????? ?????? ?????? ???????????. ?????????? ?????? ?????# ??????
???????? ssl_verify_client_cert=yes.#ssl_ca_file =

# ?????? ?????? ?? ?????? ?????????? ??????. ??? ?????? ?????????? ?????# ? ??? ?
?, ?????????? ?????????? ?????? ssl_require_client_cert=yes #? ?????? ???????????.#ss
l_verify_client_cert = no

# ??? ??? ?????????? ?????????? ??? username. commonName ?# x500UniqueIdentifier ???????????
????????? ??? ??????. ?????????? ?????# ?????? ?????? ssl_username_from_cert
=yes.#ssl_cert_username_field = commonName

# ??? ??? ?????????????? ??? ? ?????????? SSL. ?????????? - ?????????# ??????????
????????? CPU. ??????? ? ??????, 0 - ?????????? ???????????.#ssl_parameters_regeneration
te = 168

# ??? ??????, ?????????? SSL#ssl_cipher_list = ALL:!LOW:!SSLv2

# ?????????? SSL ?? ?????? ???????.#verbose_ssl = no

##### ?????? ?????????????## <doc/wiki/LoginProcess.txt>

# ??????, ??? ?????????????????? ?????? ?????? UNIX ??????, ??????# ??????????
?? ?????????? ??????. ?????? ?????? ?? ????? root,# ?????? ?? ?????? ??????
```



Dovecot - "выгребаем" почту из почтового ящика

Опубликовано muff.kiev.ua (<http://muff.kiev.ua>)

```
?????? ? ??????????. ?????? ?, ??? ??? ???# ??? ? ??? ????????? - ????????,  
???? Dovecot ??????????.login_dir = /var/run/dovecot/login

# chroot-??? ?????? ?????????? ? login_dir.login_chroot = yes

# ??? ??????????, ?????? ?????????? ? ?????? ??????????????.# ??????? ??????  
???? ?????? ?????????? ??? ??????. ??? ????? ?????? ?????# ?????????????? ???,  
??? ??? ?????? ?????? ? ?????? ?????????????# ??????.login_user = dovecot

# ?????? ?????????? ?????? ?????? ? ??????????. ??? ?? ??# ?????????? login_  
process_per_connection, ?? ?????? ?????# ?????????# ??? ??????.#login_process_size =  
64

# ?????? ?????? ?????????? ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????????? (yes),# ??? ?? ?  
????? ?????? ?????????? ?????? ?????? (no). Yes - ?????# ??????????, ??????  
?? ??? ?????????? SSL/TLS. No - ?????? ?????#,# ?????????? ??? ??????????????  
????? ?????? ?? ?????? ??????????.login_process_per_connection = yes

# ?????????? ?????? ??????????, ?????????? ?????? ?????? ??????????.

login_processes_count = 3

# ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????????# ??????????  
????????? ?????? ?????? login_processes_count, ?? ?????# ?????????? ??????????????  
????????? ?????? ?????????? ??????????, ?????# ?????? ?????????? ?????????? ???  
?? ?????????? ??????????. ??? ?????????????# fork-bombing ?????????? ?????????????? ??  
????? ?????? ?????????? ?????????? ???# ? ?????? - ??? ?? ??????????????, ?? ?? ??  
????? ?????????? ?? ??????,# ?????????? ??? ??????????.

login_max_processes_count = 128# ?????????? ?????? ?????????? ??????????, ?????????? ?  
????????? ??????????.# ??? ?? ?????? ?????????? ?????? ??? login_process_per_connecti  
on=no. ?????# ??? ?????? ??????, ?????? ?????????? ??????????, ??? ?? ?? ?????? ??????  
# ?????? ?????? ??????????.#login_max_connections = 256

# ?????????? ?????? ??? ??????.login_greeting = Dovecot ready.

# ?????? ?????????? ???, ?????????? ??????. ?????????? ? ??? IP-??????# ???  
????? ?????????? ??? IP-?????? ? ??? (??? ?????????? ? ?????# ??????????????).  
disable_plaintext_auth ?????? ?????????? ??? ?????? ????.# ?????? ??? ?????? ??????  
IMAP-?????? ????.#login_trusted_networks =
```



```
# ?????? ?????? ??????????. %$ ?????? login_log_format_elements, %s# ??????  
? ??????, ?????? ?????? ? ????.login_log_format = %$: %s

#### ?????????? ?????? ? ?????????? ?????### ?????????? ?????? ??????????????. ??? ?  
????? ?? ?????? ?????# default_mail_env. ?? ?????????? ??????, ????? Dovecot ???  
?? ?????? ?????# ??????????????. ?? ??????????, ??? ?????????? ??? ?? ??? ??????  
????????# ?????????? ?????? Dovecot ?????? ??????????.## ??? ?????????? mbox, ???  
????? ??? ? INBOX ??? (????????? /var/mail/%u)# ??????????. ?????????? ??? ??  
??? Dovecot ??? ?????? ???# ??????????.# ??? ?????????? "root mail directory", ? ??  
????? ??? ?????? ???#, ?????????? ? ?????????? mail_location.## ?????????? ??????  
??, ?????? ?????? ???????????.## %u - ??? ?????????# %n - ?????????????? ??  
????? ? user@domain, то же, что и %u если домен# не указан# %d - доменная часть в  
user@domain  
, пустая, если домен не указан# %h - домашний каталог## Несколько примеров:## mail_lo  
cation = maildir:~/Maildir# mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u# mail_location =  
mbox:/var/mail/%d/%1n/%n:INDEX=/var/indexes/%d/%1n/%n#
```



Dovecot - "выгребаем" почту из почтового ящика

Опубликовано muff.kiev.ua (<http://muff.kiev.ua>)

```
mail_location = maildir:/var/exim/%Ld/%Ln

# ?????????? ??????????? ? ????, ????, ?????? ??????????? ??? ?????? ? ?????.# ????
?????????? ??????????, userdb ????, ?????? ?????????? ??????????? ???# uid ??? gid. ???
?????????? ????.mail_uid = mailnullmail_gid = mail

# ????, ?????????? ????, ??? ?????????????? ??????. ?? ?????# ?????? ????
????????? ????, ? INBOX, ????, ????, ?????????? ?????# ??? dotlock ??????.# ???
?? ??????? ??? "mail", ????, ????, ?????? ? /var/mail.mail_privileged_group = mail

#### ??????? ?????????### ?????????? ?????? ?????????? ?????????? (? ps). ?? ??????
????????# ?????????????? ??? ?????????? ? IP-?????. ??? ?????????? ???# ?????????? ?
?? ?????????? ?????????? IMAP ?????? (????????? ?????# ?????????? ?????? ??? ?????? ????
uid ?????????? ?????????? ?????????? verbose_proctitle = yes

# ?????????? UID ??? ????????????, ?? ???????? 500 ? ????.# ??? ?????? ???
????????? ? ???, ??? ?????????? ?? ?????# ?????? ??? ?????? ?????????? ???
?????????. ?????? ????, ??? ?????# ?????????? ??? root ?????? ?????????? ? ??????
????? ? ?? ?????#,# ??? first_valid_uid ?????? 0.
first_valid_uid = 25#last_valid_uid = 0

# ?????????? GID ??? ????????????, ?? ???????? ?? root# ??? wheel. ???
????????, ??? ?????? ?????????? GID ??? ID ?????# ????, ??? ??????. ????
????????? ?????????? ? ?????????# ?????? ? ?????????? GIDs, ??? ?????? ???
?????.first_valid_gid = 5#last_valid_gid = 0

#### ?????????? ?????? IMAP##

protocol imap {
    # ?????????? ?????????? ????. login_executable = /usr/local/libexec/dovecot/imap-login
    # ?????????? ?????????? ????. imap.mail_executable = /usr/local/libexec/dovecot/imap

    # ?????????? ?????????? ??????. mail_plugins - ?????# ?????????? ?
    ?? ??????, ?????????? ??????.
    mail_plugins = quota imap_quota#mail_plugin_dir = /usr/local/lib/dovecot/imap
    # Обработка клиентских ошибок:# delay-newmail:# Отправлять EXISTS/RECENT уведомления о
    # новой почте только как ответ на NOOP# и CHECK команды. Некоторые клиенты игнорируют их,
    # например OSX Mail# (<v2.1). Outlook Express прерывается хуже, без этого может показать#
    # пользователям ошибку "Message no longer in server". Имейте ввиду, что OE6# до сих пор выдаст
    # ошибку, когда установлена синхронизация "Headers Only".# netscape-eoh:# Netscape 4.x
    # прерывается, если заголовки сообщения не заканчиваются пустой# линией "end of headers".
    # Обычно все сообщения имеют ее, однако эта настройка# проверяет наличие разрыва и добавляет его в случае отсутствия. Это# исполняется только для команды FETCH BODY[HEADER.FIE LDS..].
    # Мимайт ввиду,# что согласно RFC этого делать не нужно.# tb-extra-mailbox-sep:# При
    # типе хранения mbox почтовые ящики могут содержать почту либо почтовые# подкаталоги,
    # но не то и другое одновременно. Thunderbird разделяет их,# вынуждая сервер принять '/' в
    # имени почтовых ящиков в списке подписок.# Этот список разделяется пробелом.
    imap_client_workarounds = delay-newmail netscape-eoh tb-extra-mailbox-sep}

    #### ?????????? POP3##

protocol pop3 {# ?????????? ?????????? ????. login_executable = /usr/local/libexec/dovecot/pop3-login
    # ?????????? POP3. ?????????? IMAP's mail_executable# ??? ??????
```



Dovecot - "выгребаем" почту из почтового ящика

Опубликовано muff.kiev.ua (<http://muff.kiev.ua>)

```
?.
mail_executable = /usr/local/libexec/dovecot/pop3# ?????????????? ?????? POP3 UIDL (unique mail identifier). ???????# ?????????? ??????????.## %v - Mailbox's IMAP UIDVAL IDENTITY# %u - Mail's IMAP UID# %m - ???? MD5 ?????????? ?????????? ?????? hex (?????? mbox)# %f - ??? ???? (?????? maildir)## ??? ?????????? ?????????? UIDL ? ?? POP3-?????????, ??????????:# UW's ipop3d : %08Xv%08Xu# Courier : %f or %v-%u (??? ???? ??? ??????????)# Cyrus (<= 2.1.3) : %u# Cyrus (>= 2.1.4) : %v.%u# Dovecot v0.99.x : %v.%u# tpop3d : %Mf## ?????? ????, ??? Outlook 2003 ????? ?????? ? ??????? %v.%u, ?????# ?????? ??? Dovecot ?????? ?? ????????, ? ??? ?????????????? ?????# ??????, ?? ??? ?? ??? ??? ?????? ??? ?????? ??? .pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv

# ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? . mail_plugins - ?????# ?????? ????
?? ??????, ?????? ?????? ??????.

mail_plugins = quota#mail_plugin_dir = /usr/local/lib/dovecot/pop3

# ?????? ?????? ?????? ?????? ?????:# outlook-no-nuls:# Outlook ? Outlook Express ??????, ??? ?????? ?????? NUL# ??????. ??? ?????? ?????? ?? ?????? ?? 0x80.# oe-ns-eoh:# Outlook Express ? Netscape Mail ??????????, ??? ?????# ?????# ?????? ?????? ??????. ??? ?????? ?????? ?????? ??, ??? ??????????.# ??? ?????? ?????? ?????? ??????. pop3_client_workarounds = outlook-no-nuls oe-ns-eoh}

##### ?????? ?????? LDA##
protocol lda {# ??? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ??????, ?????# ? Message-ID. ?? ?????? ??? ?????? ?????? ??? ?????? ??? ??????
hostname = mail.ispalternativa.net[dot]ua

# ??? ????, ?????? ? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????, ?????# ? Message-ID. ?? ?????? ??? ?????? ?????? ??? ?????? ??? ??????
hostname = mail.ispalternativa.net.ua

# ????, ?????? ??? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ??????. ?????? ?????? ?????? ??????:# %% - ?????? ?????? ?????? (???????"saved to INBOX")# %m - Message-ID# %s - ???# %f - ? ?????? ??????deliver_log_format = msgid=%m %f: %%}

# ??????, ?????? ??? ?????? ????.sendmail_path = /usr/sbin/sendmail

}

##### ?????? ??????####

# ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????.auth_verbose = yes

# ??? ?????? ?????? ?????? ? ?????? ?????? ??? ?????? ??????.auth_debug = no

# ? ????, ??? ?????? ?? ???????. ?????? ?????? ? ?????? ?????? ??????# ????, ?? ??? ?????? ???????. ?????? ??? ?????? ??????# ?????? auth_debug .

auth_debug_passwords = noauth default {# ?????? ?????? ?????? ?????? (?) ?????? ??????). ?????# ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ? ?????? ?????? ??????# plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anonymous gssapi otp skey# gss-spnego mechanisms = plain

# ??? ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ( ? ?????? ??????). ?????# ?????? ??? ?????? ?????? ? ?????? ?????? ?????? ? ?????? ?????? ? ?????? ?????? ?????? (/etc/passwd)# ? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????# ? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????# ? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????# ? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? SQL.

# SQL database passdb sql {# ??? ? ?????? ?????? ?????? SQL.
```



Dovecot - "выгребаем" почту из почтового ящика

Опубликовано muff.kiev.ua (<http://muff.kiev.ua>)

```
args = /usr/local/etc/dovecot-sql.conf}

# ?????? ?????? ??????????????, ????????????, ??? ?????????? ?????? ? ???# ????? UID ?
GID ?????? ??????. ??? single-UID ?????????? "static".

# SQL database userdb sql {# ??? ? ?????????????? ?????? SQL.
args = /usr/local/etc/dovecot-sql.conf}

# ????????????, ?? ??? ?????? ?????????? ?????????? ??????. ?????? ?????????????# ?????????? ???
????? ?????? ? ??? ?????????????? ? ??????, ?????? ??????.# ?????? shadow ? pam ????
????????? ?????? ??? root-, ??? ?????# ?????????? ??????, ???? ??? ?????? .
????? ??????, ??? passwd# ?????????? ? ?????????? ?????????? BSD ? ???????? ????
??, ???# ?????? ??? root. ?????? ????, ??? ?????????? ?? ?????????# ????
????? ? ??????. ??? ?????????? ?????? ?????? ??? ?????? #? ?????? ??????, ????
?? ?????????? ????.user = mailnull

}

##### ?????????? ?????? ?????##

# ?????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ??? ?????????# ???=???????,
????? ??? ?????, ??? ?????? ? ?????? ?????# ??????. ?????? ?????? ??? ??????
????? ????????, ???? ??? ?????# ?????? ??????.

dict { #quota = mysql:/usr/local/etc/dovecot-dict-quota.conf #expire = db:/var/db/
dovecot/expire.db}

##### ?????????? ?????????##

plugin {

# ??? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ??? ?????????# ??????????.
????? ?????????? ??? ?????? ??????.# ?????????? %variable ?????????? ????
?? ??????.

# Quota plugin.quota = maildir

}

# ??????-?? ?????... ??? ?????? ?????????? ?????? ?????? ?? ????????,# ? ?????? ??
????? ? ?????, ? ?????? ? ?????????????? ? ?????# ??????????. ?????? ? ?????-?? ??
?? ?????? ?????? ?????? - ?????# ?????????? ?????????? ??????.

# ?????? dovecot.conf 10.08.2011
```

Перевод и конфигурирование **dovecot.conf** завершен... Следующий шаг - создание конфигурационного файла SQL (dovecot-sql.conf), путь к которому указан в **dovecot.conf**. Загрузить его можно по [этой ссылке](#) [3]. А листинг его следующий:

```
driver = mysql
connect = host=localhost user=exim password=MySQL-pass-here dbname=exim

default_pass_scheme = CRYPT
password_query = SELECT password FROM users WHERE login = '%n' AND domain = '%d' AND
status = '1'
user_query = SELECT uid, gid FROM users WHERE login = '%n' AND domain = '%d'
```

Кажется ничего не забыли... Добавим запуск **Dovecot** при запуске операционной системы:



Dovecot - "выгребаем" почту из почтового ящика

Опубликовано muff.kiev.ua (<http://muff.kiev.ua>)

```
# echo '# Dovecot' >> /etc/rc.conf
# echo 'dovecot_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
```

Попытаемся запустить сервис:

```
# sh /usr/local/etc/rc.d/dovecot start
```

Проверим, на всякий случай, запустился ли **Dovecot**:

```
# ps -ax | grep dovecot
17253 ?? Ss 0:00,01 /usr/local/sbin/dovecot -c /usr/local/etc/dovecot.conf
17254 ?? S 0:00,01 dovecot-auth
17255 ?? I 0:00,01 dovecot-auth -w
```

Кажется все в порядке... Для проверки проведем POP3-сесию, воспользовавшись почтовым аккаунтом, созданным в [этой статье](#) [1]:

```
# telnet mail.ispalternativa.net.ua 110
Trying 91.221.84.10...
Connected to mail.ispalternativa.net.ua.
Escape character is '^'.
+OK Dovecot ready.
USER muff [at] ispalternativa [dot] net [dot] ua
+OK
PASS password-here
+OK Logged in.
STAT
+OK 7 86984
LIST
+OK 7 messages:
1 681
2 57545
3 3306
4 511
5 1447
6 19761
7 3733
.
RETR 1
+OK 681 octets
Return-path: <root [at] ispalternativa [dot] net [dot] ua>
Envelope-to: muff [at] ispalternativa [dot] net [dot] ua
Delivery-date: Tue, 09 Aug 2011 02:59:27 +0300
Received: from [127.0.0.1] (helo=mail.ispalternativa.net.ua)
        by mail.ispalternativa.net.ua with esmtp (Exim 4.76 (FreeBSD))
        (envelope-from <root [at] ispalternativa [dot] net [dot] ua>)
        id 1QqZiT-000OaC-M8
        for muff [at] ispalternativa [dot] net [dot] ua; Tue, 09 Aug 2011 02:59:27 +0300
To: muff [at] ispalternativa [dot] net [dot] ua
From: root [at] ispalternativa [dot] net [dot] ua
Subject: TestMail
```



Dovecot - "выграбаем" почту из почтового ящика

Опубликовано muff.kiev.ua (<http://muff.kiev.ua>)

```
Hi!  
This is a test message.
```

```
.
```

```
DELE 1
```

```
+OK Marked to be deleted.
```

```
QUIT
```

```
+OK Logging out, messages deleted.
```

```
Connection closed by foreign host.
```

"Последний штрих" - настройка ротации лога **dovecot.log**. Если этого не сделать (да еще и включить отладку), то очень скоро он "распухнет" до невероятных размеров. Поэтому раз в неделю будем этот файл архивировать и очищать. Особенностью данного процесса есть то, что если не дать процессу Dovecot сигнал HUP, то он перестает писать в лог. Поэтому строка для добавления в файл **newsyslog.conf** будет такая:

```
/var/log/dovecot.log      600 7 * $W6D0 JC /var/run/dovecot/master.pid
```

Более подробно о ротации логов можно узнать в [этой статье](#) [4].

Кажется на этом все... Пора пить шампанское и бить в там-тамы - все работает.

Хотя, наверное, для полного счастья необходимо будет "прицепить" какой-то из [почтовых веб-интерфейсов](#) [5].

Источник (получено 2025-07-03 22:05):

<http://muff.kiev.ua/content/dovecot-vygrebaem-pochtu-iz-pochtovogo-yashchika>

Ссылки:

- [1] <http://muff.kiev.ua/content/nastroika-pochtovogo-servera-na-baze-exim-s-khraneniem-spiska-polzovatelei-v-bd-mysql-i-podd>
- [2] <http://muff.kiev.ua/files/dovecot.conf>
- [3] <http://muff.kiev.ua/files/dovecot-sql.conf>
- [4] <http://muff.kiev.ua/content/newsyslog-rotatsiya-logov>
- [5] <http://muff.kiev.ua/content/obzor-web-interfeisov-dlya-pochtovogo-servera>