



Exim - некоторые полезные команды



Командная строка Exim'a использует стандартный для Unix-систем способ задания опций. Каждая начинается с дефиса, после каждой может следовать несколько аргументов.

exim -bP

Вывод всех значений, установленных в конфигурационном файле.

exim -bp

Вывод почтовой очереди. Вывод списка сортируется в хронологическом порядке по прибытию сообщений. Если опция сопровождается списком идентификаторов сообщений, то показываются только эти сообщения. Пример вывода:

```
10h 729K 1RdheP-00021S-GM <info [at] domain [dot] com [dot] ua>  
D user [at] rambler [dot] ru  
  user2000 [at] gmail [dot] com  
D user [at] safaritour [dot] com [dot] ua  
D user [at] fortunat [dot] zssm [dot] zp [dot] ua
```

Первая строка содержит 4 колонки: сколько сообщение находится в очереди, размер сообщения, ID сообщения, отправитель, как он указан в "конверте" (для bounce "<>"). Если сообщение заморожено (приостановлена попытка его доставки), в конце этой строки показывается текст "*** frozen ***". Адреса по которым сообщение уже доставлено отмечены символом "D" (Delivered - доставлено). Если оригинальный адрес раскрывается в несколько адресов через файл алиасов или форвардов, оригинальный показывается с "D" только когда завершены доставки для всех дочерних адресов.

exim -bpr

Вывод почтовой очереди, но без сортировки. Полезно, когда в очереди много сообщений, а сортировка не нужна.

exim -bpc

Вывод количества сообщений в очереди.



exim -Mvl <message id>

Посмотр лог сообщения.

exim -Mvb <message id>

Вывод тела сообщения.

exim -Mvh <message id>

Вывод заголовков сообщения

exim -Mrm <message id> <message id> ...

Удалить сообщение из очереди и не посылать никаких ошибок (в логах запись о удалении будет).

exim -Mg <message id> <message id> ...

Удалить сообщение из очереди и отослать "отлуп" (cancelled by administrator).

exim -M <message id> <message id> ...

Ускорить доставку сообщения (немедленно выполняет доставку сообщения).

exim -Mar <message id> <address> <address> ...

Добавить адрес в вписок получателей сообщения.

exim -Mes <message id> <address>

Заменить адрес отправителя в сообщении на указанный.

exim -Mf <message id> <message id> ...

Отметить перечисленные сообщения как "frozen". Попытки доставки сообщения прекращаются, пока сообщение не будет разморожено вручную, или пока не пройдет время указанное в "auto_thaw".



exim -Mt <message id> <message id> ...

"Разморозить" сообщения.

Для сообщений, которые подозреваются в спаме удобно сначала массово, сделать -Mf, потом -Mvl, -Mvh и -Mvb для пары выбранных наугад сообщений. Если все еще невозможно с консоли определить спам ли это (например, проблемы с кодировками или есть вложения), то можно с помощью -Mag добавить себя в список получателей, и ускорить данное сообщение с помощью -M. Когда все наконец станет ясно, то либо -Mrm, либо -Mt.

exipick -i | xargs exim -Mrm

Очистить очередь. То есть, по сути удаляем все сообщения из очереди.

exipick -zi | xargs exim -Mrm

Удалить из очереди все "замороженные" сообщения (помеченные как "frozen").

Источник (получено 2025-07-03 23:42):

<http://muff.kiev.ua/content/exim-nekotorye-poleznye-komandy>